ELEKTRO AUTOMATYKA

www.elektroautomatyka.net.pl



REMS Hurrican Elektryczne urządzenie do odgałęzień

http://www.elektroautomatyka.net.pl/product/show/1328

Cena: zł brutto

Cechy produktu

Opis produktu

Wysokowydajne, zwarte elektronarzędzie do ekonomicznego **wykonywania odgałęzień T w instalacjach bezzłączkowych**.

Twarde i miękkie rury miedziane **Ø 10–22 mm Ø 3/8–7/8" s ≤ 1,5 mm.**

REMS Hurrican – T-odejścia we własnym zakresie.

Oszczędność kosztów. Także na rurach położonych.

Zalety systemu.
Tylko jeden rodzaj narzędzi do odgałęzień dla REMS Hurrican H, REMS Hurrican i REMS Twist/Hurrican.
Łatwe, tanie utrzymanie zaplecza narzędziowego, wykluczona pomyłka przy pracy.

Oszczędność kosztów
Redukcja kosztów zakupu trójników, składowania, pozyskania. Ograniczenie miejsc lutowania, materiału do lutowania i czasu pracy. Zwiększona pewność przez zmniejszenie ilości połączeń rur.

Konstrukcja
Zwarte, poręczne, lekkie. Wszędzie do zastosowania, z wolnej ręki, również na położonych rurach. Głowica wiercąca gwarantuje precyzyjne wiercenie bez punktowania, przy pomocy każdej dostępnej w handlu wiertarki. Ogranicznik głębokości wiercenia odpowiedniej do wielkości rury odchodzącej. Cęgi krzywkowe dla ograniczenia głębokości wstawienia rury odchodzącej, zabezpieczają przed zawężeniem światła rury głównej przez odchodzącą. Poręczne cęgi mocujące do unieruchomienia uchwytu narzędzi na rurze.

Napęd

Wypróbowana jednostka napędowa z sześciokątnym zabierakiem. Nadzwyczaj silna, poręczna, lekka – tylko 2 kg. Uniwersalne zastosowanie, z wolnej ręki, również na położonych rurach. Mocna, bezobsługowa przekładnia z poślizgowym sprzęgłem bezpieczeństwa. Uniwersalny silnik 620 W z wyjątkowo dużym momentem obrotowym w lewo i w prawo przy niskich obrotach. Bezstopniowa,elektroniczna regulacja obrotów w zakresie od 0 do 550 obr/min przy pomocy bezpiecznego włącznika impulsowego. Obroty regulowane są siłą nacisku na włącznik.

Narzędzia do wykonywania odgałęzień
Specjalna konstrukcja urządzenia do kształtowania odgałęzień umożliwia równomierne, centryczne wywijanie kołnierzy bez gratu i karbów. Niepotrzebne są żadne dodatkowe obróbki.

Zakres dostawy:
- napęd z końcówką sześciokątną, bezobsługową przekładnią, silnikiem uniwersalnym 230V, 50-60Hz, 620W, o bardzo dużym momencie dla lewych i prawych obrotów, przy niskich obrotach silnika,
- uchwyt,
- mocowanie narzędzi,
- głowica wiercąca,
- cęgi krzywkowe,
- smar,
- SET: 3/8"-1/2"-5/8"-3/4"-7/8"

Opakowanie: **walizka**

<p style=""text-align:" center"="">

ELEKTRO-AUTOMATYKA Sprzedaż elektronarzędzi, urządzeń spawalniczych, maszyn budowlanych, pneumatyki, narzędzi warsztatowych, firmowych ubrań roboczych oraz maszyn ogrodowo leśnych.

Sklep Bochnia
ul. Brzeska 50
32-700 Bochnia

tel. 691 572 333
e-mail: ea.bochnia@op.pl

Sklep Brzesko
ul. Szarych Szeregów 23
32-800 Brzesko

tel. 609 523 230
e-mail: elektro.automatyka@op.pl

Serwis, Magazyn
ul. Św. Brata Alberta 4
32-800 Brzesko

tel. 609 523 645
e-mail: ea.serwis@op.pl
