



REMS SSM 315RF Maszyna do zgrzewania doczołowego

<http://www.elektroautomatyka.net.pl/product/show/1429>

Cena: zł brutto

Cechy produktu

Opis produktu

Zwarta, łatwa do transporu, wysokowydajna maszyna do instalacji sanitarnych, układania rur odpływowych, remontu kominów rurami PVDF.

Na plac budowy i do warsztatu.

Rury z tworzywa sztucznego i kształtki z PB, PE, PP, PVDF

Ø 90–180 mm ≤ PN 16

Ø 90–225 mm ≤ PN 10

Ø 90–280 mm ≤ PN 6

Ø 90–315 mm ≤ PN 4

Konstrukcja

- Waga łącznie ze stelażem – podstawą jezdnią 154 kg.
- Korpus z odlewu aluminiowego
- Przesuwne zawieszenie elementu grzejnego – narzędzia do zgrzewania doczołowego zapewnia dokładne dopasowanie do zgrzewanych powierzchni
- Elektryczny strug zapewnia równoległą obróbkę końcówek rur
- Łatwo przesuwne, łożyskowane prowadzenie elementu grzejnego i struga elektrycznego
- Mocowanie szybkozaciskowe
- Dźwignia dociskowa z dobrze widoczną skalą zapewnia łatwy odczyt siły docisku. Uchwyt zaciskowy unieruchamiający.
- Dostarczana seryjnie ze stelażem – podstawą jezdnią zapewnia stabilne ustawienie i łatwy transport.
- Element grzejny zgodny z DVS

- Element grzejny w kształcie płaskiej płyty zgodnie z DVS. Elektryczny korpus grzejny wykonany z niekorodującego stopu aluminium dobrze przekazuje ciepło. Trwałe, wysokiej jakości pokrycie PCFE wyklucza przyklejanie się resztek tworzywa i zgorzeliny oraz zapewnia bezproblemowe czyszczenie. Optymalny rozkład temperatury oraz jej stałość na całej powierzchni roboczej.
- Elektroniczna regulacja temperatury
- Regulowana temperatura 180–290°C, ustawiona wstępnie dla rur PE. Układ elektroniczny utrzymuje ustawioną temperaturę w sposób automatyczny w zakresie ustalonym przez DVS. Lampa kontrolna temperatury oraz lampa kontrolna zasilania.

Urządzenie strugające

Elektryczne urządzenie strugające wyposażone jest w specjalny silnik uniwersalny 500 W o dużym momencie obrotowym dla jednostronnego lub dwustronnego równoległego strugania końcówek rur zgodnie z DVS.

Szybko ustawiany strug z wygodnym bezpiecznym wyłącznikiem przyciskowym. Zamknięta obudowa struga. Specjalnie hartowane i szlifowane ostrze struga gwarantuje łatwe i gładkie struganie.

Uchwyty mocujące

Stabilne, obejmujące całkowicie rurę uchwyty szybkozaciskowe ze stali niklowanej dla rur \varnothing 315 mm.

Po cztery wkładki zaciskające dla rur \varnothing 90, 110, 125, 140, 160, 180, 200, 225, 250, 280 mm.

Podpory do rur

Przesuwne, łatwo ustawiane podpory do rur \varnothing 315 mm do unieruchomienia i łatwego ustawienia w osi rur i kształtek.

Po dwie podpory dla rur \varnothing 90, 110, 125, 140, 160, 180, 200, 225, 250, 280 mm.

Zakres dostawy

REMS SSM 315RF. Maszyna do zgrzewania doczołowego rur i kształtek z PB, PE, PP, PVDF, \varnothing 90–180 mm \leq PN 16, \varnothing 90–225 mm \leq PN 10, \varnothing 90–280 mm \leq PN 6, \varnothing 90–315 mm \leq PN 4. Urządzenie do zgrzewania doczołowego z pokrytym PCFE elementem grzejnym 230 V, 50–60 Hz, 3000 W. Regulowana temperatura 180–290°C, ustawiona wstępnie dla rur z PE. Elektroniczne utrzymywanie ustawionej temperatury. Elektryczne urządzenie strugające 230 V, 50–60 Hz, 500 W. Dźwignia dociskowa. 2 urządzenia szybkozaciskowe \varnothing 315 mm z wkładkami zaciskającymi dla rur \varnothing 90, 110, 125, 160, 200, 250 mm. 2 podpory do rur \varnothing 315 mm z wkładkami dla rur \varnothing 90, 110, 125, 160, 200, 250 mm. Skrzynka do wkładek i podpór zaciskających. Klucz, stelaż i podstawa jezdna.

nr katalogowy: 255020

<p style="text-align: center;"> 

ELEKTRO-AUTOMATYKA Sprzedaż elektronarzędzi, urządzeń spawalniczych, maszyn budowlanych, pneumatyki, narzędzi warsztatowych, firmowych ubrań roboczych oraz maszyn ogrodowo leśnych.

Sklep Bochnia

ul. Brzeska 50
32-700 Bochnia

tel. 691 572 333
e-mail: ea.bochnia@op.pl

Sklep Brzesko

ul. Szarych Szeregów 23
32-800 Brzesko

tel. 609 523 230
e-mail: elektro.automatyka@op.pl

Serwis, Magazyn

ul. Św. Brata Alberta 4
32-800 Brzesko

tel. 609 523 645
e-mail: ea.serwis@op.pl
