ELEKTRO AUTOMATYKA

www.elektroautomatyka.net.pl



Honda SMD-50HXW Motopompa szlamowa

http://www.elektroautomatyka.net.pl/product/show/1446

Cena katalogowa : 7030.00 zł

Cena: 7030.00 zł brutto

Cechy produktu

Opis produktu

Motopompa do zadań specjalnych – Honda SMD 50HXW

Wydajna motopompa membranowa do wody silnie zanieczyszczonej i szlamu

Motopompa membranowa Honda SMD 50HXW to urządzenie zaprojektowane do najcięższych zadań – idealne do przepompowywania gęstego szlamu, zapiaszczonej wody, cieczy zanieczyszczonych materiałem organicznym oraz innych substancji, które nie są szkodliwe dla gumy. Świetnie sprawdza się w budownictwie, rolnictwie i gospodarce komunalnej – wszędzie tam, gdzie klasyczne motopompy nie dają sobie rady.

Najważniejsze cechy:

- Praca „na sucho” bez ryzyka uszkodzenia – nie wymaga zalewania przed uruchomieniem
- Bezobsługowa praca po wypompowaniu cieczy – nie trzeba monitorować poziomu wody
- Pompuje wszystko, co zmieści się w wężu ssawnym i tłocznym – m.in. sznurki, liście, fragmenty roślin, drobne kamienie
- Gumowa przepona i zawory zwrotne – odporne na zanieczyszczenia, ale nieprzystosowane do cieczy ropopochodnych
- Standardowe przyłącza oraz możliwość zastosowania złączy STORZ – pełna kompatybilność z systemami stosowanymi w branży
- Wygodny transport – dzięki kółkom transportowym i składanej rączce

Zastosowania:

- Wypompowywanie wody z wykopów budowlanych
- Usuwanie szlamu i cieczy zanieczyszczonych materiałem organicznym
- Czyszczenie obór, chlewni i innych budynków gospodarczych
- Pompowanie wody w sytuacjach awaryjnych (np. zalania, podtopienia)

UWAGA: Pompa nie nadaje się do pompowania olejów, paliw ani innych cieczy ropopochodnych, które mogą uszkodzić gumowe elementy robocze.

Honda SMD 50HXW to niezawodne, wytrzymałe i praktyczne narzędzie dla profesjonalistów, którzy potrzebują solidnego wsparcia w najtrudniejszych warunkach pracy.

Dane techniczne:

1. Typ pompy SMD50HXW
2. Medium woda szlamowa
3. Wydajność 120 l/min
4. Maksymalna wysokość podnoszenia 15 m
5. Maksymalna wysokość ssania 8 m
6. Średnica króćcy przyłączeniowych ssawny 2 cale tłoczny 2 cale
7. Typ silnika GX 120
8. Moc silnika 2,6 kW (3,5 KM) 3600 obr/min
9. Pojemność zbiornika paliwa 1,9 l
10. Zużycie paliwa 1,0 l/h
11. Wymiary (dł x szer x wys) 614 x 370 x 510 mm
12. Masa 37,5 kg
13. Średnica zanieczyszczeń 25 mm
14. Oil Alert tak

ELEKTRO-AUTOMATYKA Sprzedaż elektronarzędzi, urządzeń spawalniczych, maszyn budowlanych, pneumatyki, narzędzi warsztatowych, firmowych ubrań roboczych oraz maszyn ogrodowo leśnych.

Sklep Bochnia
ul. Brzeska 50
32-700 Bochnia

tel. 691 572 333
e-mail: ea.bochnia@op.pl

Sklep Brzesko
ul. Szarych Szeregów 23
32-800 Brzesko

tel. 609 523 230
e-mail: elektro.automatyka@op.pl

Serwis, Magazyn
ul. Św. Brata Alberta 4
32-800 Brzesko

tel. 609 523 645
e-mail: ea.serwis@op.pl
