



## Esab Caddy Tig 2200i, TA34 Spawarka inwertorowa TIG DC + uchwyt TIG TXH 201 8mb

<http://www.elektroautomatyka.net.pl/product/show/1682>

**Cena: zł brutto**

### Cechy produktu

---

### Opis produktu

URZĄDZENIE DOSTĘPNE Z MAGAZYNU EA

- Ergonomiczne i przenośne inwertorowe źródło prądu przeznaczone do spawania metodą TIG i MMA zajarzenie łuku poprzez układ HF lub LiftArc.
- **Bardzo wytrzymałe i odporne na uderzenia** urządzenie z wtyką OCK 50
- Łatwe w obsłudze. Wszystkie dostępne ustawienia zapewniające wysoką jakość spawania metodą TIG są dostępne.
- **Cyfrowy wyświetlacz** umożliwiający nastawę parametrów spawania.
- **Możliwość zdalnego sterowania.**
- **Pulsacyjny TIG** zwiększa kontrolę przekazywania ilości ciepła do elementu i jeziorca spawalniczego.
- Dwie pamięci do przechowywania ustawień.
- **Micro Pulse** minimalizuje strefę wpływu ciepła, szczególnie dla ciękich materiałów.
- Nastawne opadanie i szczątkowy wpływ gazu.
- **Regulator ArcPlus™ II** zapewnia lepszą charakterystykę spawania metodą MMA. Wyższa jakość spoiny nie wymaga dużego procesu obróbki.
- Caddy Tig 2200i - spawanie elektrodami od fi 1,6 - 4 mm.
- Użycie długiego przewodu zasilającego, ponad 100m jest możliwe dzięki wbudowanemu obwodowi korekty współczynnika mocy.
- Stopień ochrony IP 23 pozwala na eksploatację urządzenia również na zewnątrz.

### Dane techniczne:

1. Wymiary zewnętrzne, dł. x szer. x wys. [mm] **418 x 188 x 208**
2. **Ciężar [kg] 9,4**
3. Klasa obudowy, ochrona IP 23
4. **Sieć zasilająca [V/Hz] 230/1 50/60**
5. Bezpiecznik zwłoczny [A] 16
6. Kabel sieciowy [mm<sup>2</sup>] **3x2.5**
7. 220/18,8 (TIG)
8. Maks. prąd wyjściowy przy **P=60% [A] 150/16,0 (TIG)**

9. Maks. prąd wyjściowy przy **P=100% [A] 140/15,6 (TIG)**
10. Napięcie biegu jałowego [V] 46-60/<35
11. Współczynnik mocy przy maks. natężeniu prądu 0,99
12. Sprawność przy maks. natężeniu prądu 75 TIG, 81 MMA
13. Zakres natężenia prądu - 3 - 220
14. Zakres natężenia prądu - MMA DC 4 - 15

**Gwarancja: Esab Polska 3-lata gwarancji**

**W zestawie :**

- UCHWYT TIG TXH 201 OKC50 8M 0700300555
- Przewód zasilający 3m z wtyką,
- wąż gazowy 2m i dwa zaciski.

**Numer katalogowy :**

0460450893

0700300555

**ELEKTRO-AUTOMATYKA  
AUTORYZOWANY DYSTRYBUTOR  
URZĄDZEŃ SPAWALNICZYCH I MATERIAŁÓW SPAWALNICZYCH  
ESAB**

---

**ELEKTRO-AUTOMATYKA Sprzedaż elektronarzędzi, urządzeń spawalniczych, maszyn budowlanych, pneumatyki, narzędzi warsztatowych, firmowych ubrań roboczych oraz maszyn ogrodowo leśnych.**

**Sklep Bochnia**

ul. Brzeska 50  
32-700 Bochnia

tel. 691 572 333  
e-mail: ea.bochnia@op.pl

**Sklep Brzesko**

ul. Szarych Szeregów 23  
32-800 Brzesko

tel. 609 523 230  
e-mail: elektro.automatyka@op.pl

**Serwis, Magazyn**

ul. Św. Brata Alberta 4  
32-800 Brzesko

tel. 609 523 645  
e-mail: ea.serwis@op.pl

---