



Geo fennel FL 40 Pocket 2 - Niwelator krzyżowy

<http://www.elektroautomatyka.net.pl/product/show/193>

Cena: zł brutto

Cechy produktu

Opis produktu

FL 40 majsterski to profesjonalny laser krzyżowy, który automatycznie wyznacza poziomy i pionowy emitując dwie wiązki światła. Są one widoczne na elementach konstrukcji w postaci precyzyjnych czerwonych linii ciągłych. Wiązka światła o szerokim kącie projekcji zachodzi daleko na ściany, sufit i podłogę.

Laser krzyżowy FL 40 majsterski znajduje zastosowanie przy pracach budowlanych, remontowych, przy wykonywaniu posadzek i podłóg, przy zabudowie wnęk i mebli kuchennych. Posiada odłączany uchwyt wielofunkcyjny, który umożliwia szybkie mocowanie do ściany, statywu, konsoli, lub stalowego elementu konstrukcji. Dzięki funkcji współpracy z detektorem urządzenie umożliwia pracę w terenie na dużej odległości. Zaawansowany model dla profesjonalnych użytkowników należy do serii Profi Line niemieckiej marki geo-FENNEL, znanej od ponad 160 lat na światowych rynkach przyrządów pomiarowych. Serię cechuje najwyższa jakość wykonania przy zachowaniu najlepszego stosunku jakości do ceny. Oznacza to, że użytkownik za niewygórowaną cenę nabywa w pełni profesjonalny i pełnowartościowy przyrząd specjalistycznej firmy przeznaczony do ciągłej pracy.

Przyrządy pomiarowe geo-FENNEL od ponad dwudziestu lat są z powodzeniem używane na polskich budowach. Laser krzyżowy FL 40 majsterski objęty jest 24-miesięczną gwarancją (36 miesięcy po rejestracji). Każdy egzemplarz przed wysyłką do sklepu przechodzi w laboratorium diagnostycznym wstępny przegląd techniczny i kontrolę dokładności. Jest gotowy do pracy natychmiast po otwarciu firmowego opakowania.

Naprawy gwarancyjne i pogwarancyjne przyrządów geo-FENNEL wykonywane są w autoryzowanych lokalnych serwisach przyrządów pomiarowych na terenie całego kraju oraz w centralnym serwisie u dystrybutora. Nasi specjaliści są w stanie przywrócić każdemu przyrządowi pierwotną dokładność, funkcjonalność i niezawodność.

Dane techniczne

1. FL 40-Pocket II
2. Parametr FL 40-Pocket II
3. Dokładność 3mm /10 m
4. Zasięg bez detektora \varnothing 20m (w zależności od

5. oświetlenia zewnętrznego)
 6. Zasięg z detektorem \varnothing 60m
 7. Zakres samoniwelacji $\pm 4,0^\circ$
 8. Przycisk P (pulsacja) TAK
 9. Długość fali światła 635nm
 10. Moc maksymalna 1mW
 11. Klasa ochronna 2M
 12. Czas pracy z kompletu baterii 48 godzin
 13. Zakres temperatury pracy $-10^\circ\text{C} \div + 40^\circ\text{C}$
 14. Mocowanie wolnostojący, do statywu, do konsoli kolumny KS 3, ściany, elementu konstrukcji lub rury
 15. Wymiary (z uchwytem) [mm] 133x51x157
 16. Masa (sam instrument) 0,55kg
 17. Masa z uchwytem 0,80kg
-

ELEKTRO-AUTOMATYKA Sprzedaż elektronarzędzi, urządzeń spawalniczych, maszyn budowlanych, pneumatyki, narzędzi warsztatowych, firmowych ubrań roboczych oraz maszyn ogrodowo leśnych.

Sklep Bochnia

ul. Brzeska 50
32-700 Bochnia

tel. 691 572 333
e-mail: ea.bochnia@op.pl

Sklep Brzesko

ul. Szarych Szeregów 23
32-800 Brzesko

tel. 609 523 230
e-mail: elektro.automatyka@op.pl

Serwis, Magazyn

ul. Św. Brata Alberta 4
32-800 Brzesko

tel. 609 523 645
e-mail: ea.serwis@op.pl
