



## Rectus szybkozłączka TYP 26 z gwintem wewnętrznym 1/4", 3/8" i 1/2"

<http://www.elektroautomatyka.net.pl/product/show/2011>

**Cena: zł brutto**

### Cechy produktu

---

### Opis produktu



Profil standardowy EURO. Złącze o zastosowaniu uniwersalnym, wykonane z mosiądzu. Zamknięty korpus zewnętrzny zabezpiecza części wewnętrzne przed zanieczyszczeniami. Poprzez zastosowanie hartowanych kołków ryglujących możliwa jest współpraca z narzędziami wyposażonymi we wtyczki stalowe.

### Zalety

Obsługa jednoręczna. Standard europejski.

### Zastosowanie

Wszechstronne zastosowanie w przemyśle i rzemiośle.

### Ciśnienie robocze

0-35 bar, maksymalne statyczne ciśnienie robocze ze współczynnikiem bezpieczeństwa 4:1

### Temperatura robocza

od -20°C do +100°C (NBR)

### Parametry

wydajność = 960 l/min  
ciśnienie wejściowe = 6 atm.

spadek ciśnienia = 0,5 atm



---

**ELEKTRO-AUTOMATYKA Sprzedaż elektronarzędzi, urządzeń spawalniczych, maszyn budowlanych, pneumatyki, narzędzi warsztatowych, firmowych ubrań roboczych oraz maszyn ogrodowo leśnych.**

**Sklep Bochnia**

ul. Brzeska 50  
32-700 Bochnia

tel. 691 572 333  
e-mail: ea.bochnia@op.pl

**Sklep Brzesko**

ul. Szarych Szeregów 23  
32-800 Brzesko

tel. 609 523 230  
e-mail: elektro.automatyka@op.pl

**Serwis, Magazyn**

ul. Św. Brata Alberta 4  
32-800 Brzesko

tel. 609 523 645  
e-mail: ea.serwis@op.pl

---