ELEKTRO AUTOMATYKA

www.elektroautomatyka.net.pl



Geo fennel FS30L Statyw z kolumną wykręcaną

http://www.elektroautomatyka.net.pl/product/show/217

Cena: zł brutto

Cechy produktu

Opis produktu

Wysoki statyw budowlany, wykonany w całości z aluminium. Odporny na deszcz, wilgoć i korozję.

Obrotowa okrągła głowica i standardowa śruba sprzęgająca gwarantują pewne mocowanie przyrządu. Dwie teleskopowo zamocowane kolumny - wysuwana i wykręcana dla precyzyjnego ustawienia wysokości. Szybkie i pewne blokowanie nóg statywu przy pomocy dźwigienek mimośrodowych.

Najbardziej odpowiedni statyw do mocowania przyrządów laserowych na dużych wysokościach.

Solidna konstrukcja, łatwe ustawianie

- Spawane elementy aluminiowe oraz połączenia śrubowe z regulacją luzów zapewniają optymalną sztywność konstrukcji w różnych wariantach ustawienia statywu.
- Zgrubna regulacja wysokości ustawienia poprzez wysuwanie kolumny teleskopowej lub nóg statywu.
- Precyzyjna regulacja wysokości dzięki kolumnie z listwą zębatą wykręcaną przy pomocy korby.
- Wszystkie elementy ruchome blokowane w położeniu roboczym dla uzyskania maksymalnej stabilności.

Łatwe mocowanie i kierowanie przyrządu

- Płaska powierzchnia okrągłej talerzowej głowicy gwarantuje dobre przyleganie podstawy mocowanego przyrządu.
- Zastosowana uniwersalna śruba sprzęgająca 5/8" pozwala na zamocowanie każdego z obecnie oferowanych przyrządów.
- Obrotowy talerz blokowany śrubą z pokrętłem umożliwia odpowiednie skierowanie przyrządu laserowego.

Precyzyjne nastawienie wysokości dzięki teleskopowo zamontowanym kolumnom z wytrawionym podziałem milimetrowym. Pierścienie zaciskowe unieruchamiają kolumny na żądanej wysokości jednocześnie kasując luz poprzeczny. Listwa zębata umożliwia dokładne ustawienie odpowiedniego odczytu na podziałce kolumny.

Trwały mechanizm podnośnika. Zastosowany do podnoszenia kolumny układ ślimak - listwa zębata jest bardzo

trwały i nie wymaga obsługi. Składana korba obraca się lekko podnosząc kolumnę na żądaną wysokość.

Libella pudełkowa wbudowana w statyw znakomicie ułatwia poziomowanie instrumentu. Teraz wstępne poziomowanie odbywa się już na etapie rozstawiania nóg statywu.

Dodatkowe zabezpieczenie przed upadkiem. Łańcuszek spinający zapobiega "rozjechaniu się" nóg statywu nawet na bardzo śliskiej powierzchni. Stanowi jednocześnie ograniczenie nadmiernego rozstawu nóg i niestabilnego ustawienia przyrządu.

Błyskawiczne blokowanie nóg statywu. Wyprofilowana mimośrodowo dźwigienka ściska jednocześnie dwie płytki dociskowe i blokuje nogę statywu w żądanym położeniu. Rozwiązanie analogiczne do stosowanego w tarczowych hamulcach samochodowych i równie niezawodne.

Prosta i dokładna regulacja zacisku. Użytkownik sam decyduje o tym, z jaką siłą będą blokowane nogi statywu. Samoblokująca się nakrętka (na klucz 13) służy do regulacji wielkości luzu płytek dociskowych i tym samym siły zacisku.

Pewne ustawienie na każdym podłożu.
Wykręcany stalowy grot stopki łatwo się wbija w każdy rodzaj gruntu.
Duża żłobkowana powierzchnia wspornika zapobiega osunięciu się stopy i ułatwia wbicie nogi statywu na odpowiednią głębokość.
Wykręcane gumowe półkuliste podkładki zapobiegają poślizgowi nóg statywu na gładkich powierzchniach.

Szybkie składanie, łatwy transport. Wsuwane teleskopowo nogi statywu, blokowane zaciskami mimośrodowymi, umożliwiają zmnieszenie jego długości całkowitej o polnad połowę. Krzyżowy pasek o regulowanej długości służy do spięcia nóg złożonego statywu oraz do wygodnego przenoszenia po zarzuceniu na ramię.

Dane techniczne statywu FS 30L

Typ głowicy **płaska, talerzowa**
Wymiary głowicy (średnica talerza) **124mm**
Typ śruby sprzęgającej uniwersalna **5/8" x 11**
Swobodny przesuw kolumny zewnętrznej **640mm**
Swobodny przesuw kolumny wewnętrznej **815mm**
Średnica kolumny zewnętrznej **35mm**
Średnica kolumny wewnętrznej **25mm**
Efektywana wysokość rozstawienia **od ca. 107cm do ca. 286cm**
Możliwość centrowania laserem **NIE**
Wymiary do transportu (długość / średnica) **114cm / 21cm**
Masa **8,2kg**

ELEKTRO-AUTOMATYKA Sprzedaż elektronarzędzi, urządzeń spawalniczych, maszyn budowlanych, pneumatyki, narzędzi warsztatowych, firmowych ubrań roboczych oraz maszyn ogrodowo leśnych.

Sklep Bochnia
ul. Brzeska 50
32-700 Bochnia

tel. 691 572 333
e-mail: ea.bochnia@op.pl

Sklep Brzesko
ul. Szarych Szeregów 23
32-800 Brzesko

tel. 609 523 230
e-mail: elektro.automatyka@op.pl

Serwis, Magazyn
ul. Św. Brata Alberta 4
32-800 Brzesko

tel. 609 523 645
e-mail: ea.serwis@op.pl