



Pro DL 50 Dalmierz laserowy

<http://www.elektroautomatyka.net.pl/product/show/2182>

Cena: zł brutto

Cechy produktu

Opis produktu

Wysokiej klasy urządzenie wspomagające pomiary odległości, powierzchni, kubatury wybranego obiektu, a nawet pomiarów pośrednich w przypadku konieczności obmiaru obiektów trudno dostępnych. Intuicyjne menu oraz rozmieszczenie przycisków znacznie wpływają na poprawę ergonomii pracy.

Dalmierz przeznaczony jest do pracy w zakresie od 0,5 m do 50 m, a dokładność pomiaru wynosi ± 2 mm. Przydatną funkcją urządzenia są trzy punkty odniesienia pomiaru: tylna ściana, środkowa część (miejsce montowania statywu) oraz przednia ściana dalmierza. Dzięki rozbudowanej pamięci istnieje możliwość zapisywania pomiarów oraz wykonywania na nich obliczeń.

Aby osiągnąć maksymalną ergonomię pracy, dalmierz wyposażono w dodatkowy przycisk wykonania pomiaru Ergo-eXpress, umieszczony w bocznej ścianie obudowy. Jest on szczególnie przydatny w przypadku pomiarów jedną ręką, np. w trudno dostępnych miejscach.

Przykładem przemysłowej konstrukcji dalmierza DL 50 jest duży i przejrzysty wyświetlacz ciekłokrystaliczny, z dodatkową funkcją podświetlenia.

Funkcje:

1. Przezrysty wyświetlacz z podświetlaczem.
2. Dwie funkcje pomiaru odległości: jednorazowy, dynamiczny (ciągły).
3. Trzy funkcje pomiarowe: powierzchnia, objętość, wymiar pośredni.
4. Dodatkowy przycisk pomiarowy Ergo-eXpress.
5. Trzy punkty odniesienia pomiaru: przednia ściana, środkowa część (miejsce montowania statywu) oraz tylna ściana dalmierza.
6. Poziomnica ułatwiająca wypoziomowanie dalmierza.
7. Mocowanie statywu 1/4".

Dane techniczne:

1. Zakres pomiarowy*: od 0,5 m do 50 m
2. Rozdzielczość: 0,001 m
3. Dokładność*: ± 2 mm
4. Czas pomiaru*: 0,5 s
5. Typ lasera: 650 nm, Klasa 2, < 1 mW
6. Zasilanie: 9 V typu 6F22
7. Żywotność baterii: ok. 5000 pomiarów
8. Wymiary (szer. x gł. x wys.): 61 x 32 x 104,7 [mm]
9. Masa (z baterią): 146 g
10. Temperatura pracy: 0° C ~ 40° C
11. Temperatura przechowywania: - 20° C ~ 60° C
12. Automatyczne wyłączenie: Laser po ok. 30 s
13. Dalmierz po ok. 180 s

* Zakres pracy i dokładność są zależne od stopnia odbicia światła lasera od powierzchni celu oraz jasności punktu lasera względem natężenia światła otoczenia. W niesprzyjających warunkach może mieć miejsce zmniejszenie zakresu mierzonej odległości, a także dokładności do ± 10 mm.

Zestaw:

- Funkcjonalny futerał z zaczepem na pasek.
- Etui silikonowe na dalmierz.
- Pasek naramienny.
- Pasek na rękę typu "smycz".
- Bateria.
- Numer
- katalogowy 3-01-06-L1-005

ELEKTRO-AUTOMATYKA Sprzedaż elektronarzędzi, urządzeń spawalniczych, maszyn budowlanych, pneumatyki, narzędzi warsztatowych, firmowych ubrań roboczych oraz maszyn ogrodowo leśnych.

Sklep Bochnia
ul. Brzeska 50
32-700 Bochnia

tel. 691 572 333
e-mail: ea.bochnia@op.pl

Sklep Brzesko
ul. Szarych Szeregów 23
32-800 Brzesko

tel. 609 523 230
e-mail: elektro.automatyka@op.pl

Serwis, Magazyn
ul. Św. Brata Alberta 4
32-800 Brzesko

tel. 609 523 645
e-mail: ea.serwis@op.pl
