



Oerlikon FINCORD Elektrody otulone do stali niestopowych i niskostopowych

<http://www.elektroautomatyka.net.pl/product/show/2218>

Cena: zł brutto

Cechy produktu

Opis produktu

Średniootulona elektroda rutowa o bardzo dobrych własnościach spawalniczych i wszechstronnym zastosowaniu. Wyjątkowa łatwość stosowania sprawia, że jest znakomita dla niedoświadczonych i mniej wykwalifikowanych spawaczy. Elektrode cechuje łatwość zajarzania łuku, zarówno w fazie początkowej spawania, jak i podczas powtórnego zajarzenia, stabilny łuk elektryczny, mała ilość odprysków oraz łatwo odchodzący żużel. Spoiny są gładkie i czyste, z łagodnym przejściem do materiału spawanego, bez podtopień. Elektroda nadaje się do spawania urządzeniami transformatorowymi, należy jednak zwrócić uwagę na zwiększony prąd spawania tymi elektrodami o średnicy od 3,2 do 6,0 mm.

Nowy kod	Nazwa	Średnica [mm] x Długość [mm] x Opakowanie
W000287198	ELEKTRODA FINCORD	1.60X0250XCBOH
W000287199	ELEKTRODA FINCORD	2.00X0250XCBOH
W000380798	ELEKTRODA FINCORD	2.00X0350XCBOH
W000380850	ELEKTRODA FINCORD	2.50X0250XCBOX
W000287201	ELEKTRODA FINCORD	2.50X0350XCBOX
W000287202	ELEKTRODA FINCORD	3.20X0350XCBOX
W000287203	ELEKTRODA FINCORD	3.20X0450XCBOX
W000287204	ELEKTRODA FINCORD	4.00X0350XCBOX
W000287205	ELEKTRODA FINCORD	4.00X0450XCBOX
W000287206	ELEKTRODA FINCORD	5.00X0450XCBOX
W000287207	ELEKTRODA FINCORD	6.00X0450XCBOX

Klasyfikacja	
EN ISO	2560-A: E 42 0 RR 12
EN	499: E 42 0 RR 12
AWS	A5.1: E 6013

Dopuszczenia	Oznaczenie
ABS	2 (P)
BV	2
DB	•
DNV	2
GL	2Y
LRS	2m
TÜV	•

CE

Skład chemiczny (wartości typowe w %)

C	Mn	Si
0.08	0.6	0.45

Własności mechaniczne stopiwa

Obróbka cieplna	Granica plastyczności (MPa)	Wytrzymałość na rozciąganie (MPa)	Wydłużenie A5 (%)	Udarność ISO - V (J)	
				+20 °C	-10 °C
Bez obróbki cieplnej	≥ 420	500-640	≥ 22	≥ 60	≥ 47

Materiały

S(P)235 - S(P)355; GP240; GP280

Przechowywanie

Przechowywać w suchym pomieszczeniu. Suszenie nie jest wymagane, jeśli konieczne: 100-110°C przez 1 godzinę.

Polaryzacja oraz pozycje spawania

AC; DC-



ELEKTRO-AUTOMATYKA Sprzedaż elektronarzędzi, urządzeń spawalniczych, maszyn budowlanych, pneumatyki, narzędzi warsztatowych, firmowych ubrań roboczych oraz maszyn ogrodowo leśnych.

Sklep Bochnia

ul. Brzeska 50
32-700 Bochnia

tel. 691 572 333
e-mail: ea.bochnia@op.pl

Sklep Brzesko

ul. Szarych Szeregów 23
32-800 Brzesko

tel. 609 523 230
e-mail: elektro.automatyka@op.pl

Serwis, Magazyn

ul. Św. Brata Alberta 4
32-800 Brzesko

tel. 609 523 645
e-mail: ea.serwis@op.pl