



## Briggs&Stratton; Silnik B&S 800E Series

<http://www.elektroautomatyka.net.pl/product/show/2398>

**Cena: zł brutto**

### Cechy produktu

---

### Opis produktu

Typ silnika Seria 800E

Jednocylindrowy Górnozaworowy Czterosuwowy Chłodzony powietrzem

Model 112P

Moment obrotowy (Nm) @ 3060 rpm 10,5\*

Pojemność skokowa (cm<sup>3</sup>) 175

Cylinder Aluminiowy

Średnica otworu i skok tłoka (mm) 65,6 x 51,8

Pojemność zbiornika paliwa (l) 1,1

Pojemność miski olejowej (l) 0,7

Wymiary L x W x H (mm) 397 x 326 x 238

Wyposażenie ReadyStart®, S2

Możliwe opcje wyposażenia Rozrusznik elektryczny, Filtr oleju

\* Poziomy mocy są podawane jako moment obrotowy brutto przez SAE J1940, jak podaje Briggs & Stratton.

Zużycie paliwa w litrach na godzinę\*\*

Obciążenie: Pełne 75% 50% 25%

Litry: 1,7 1,4 1,0 0,8

\*\* (przy obrotach 3600 rpm). Zużycie paliwa jest zależne od konfiguracji silnika, zastosowania oraz warunków pracy.

---

**budowlanych, pneumatyki, narzędzi warsztatowych, firmowych ubrań roboczych oraz maszyn ogrodowo leśnych.**

**Sklep Bochnia**

ul. Brzeska 50  
32-700 Bochnia

tel. 691 572 333  
e-mail: ea.bochnia@op.pl

**Sklep Brzesko**

ul. Szarych Szeregów 23  
32-800 Brzesko

tel. 609 523 230  
e-mail: elektro.automatyka@op.pl

**Serwis, Magazyn**

ul. Św. Brata Alberta 4  
32-800 Brzesko

tel. 609 523 645  
e-mail: ea.serwis@op.pl

---