



Flex PE 14-3 125 Polerka profesjonalna

<http://www.elektroautomatyka.net.pl/product/show/2812>

Cena: zł brutto

Cechy produktu

Opis produktu

Polerka z aktywną kontrolą prędkości obrotowej.

- VR: kontrola elektroniczna: wstępny wybór prędkości obrotowej, tachometryczna kontrola stałej prędkości, zabezpieczenie przed przeciążeniem, ponownym uruchomieniem po zaniku napięcia i monitorem temperatury,
- Dzięki szerokiemu zakresowi prędkości obrotowej jest idealna do pracy z padami polerskimi od 80 mm do 160 mm
- Idealny pad do polerowania Ø 140 mm,
- Wysokiej mocy silnik: doskonale znosi bardzo duże obciążenia,
- Ergonomiczna konstrukcja,
- Osłona korpusu przekładni w kształcie kaptura, ułatwia sterowanie maszyną, zwiększa precyzję i wygodę,
- Blokada wrzeciona

Dane techniczne

1. Maksymalna średnica uchwytu na rzep 150 mm
 2. Maksymalna średnica tarczy 160 mm
 3. Prędkość obrotowa biegu jałowego 1100-3700 obr/min.
 4. Moc pobierana 1400 Wat
 5. Moc oddawana 880 Wat
 6. Mocowanie narzędzia M 14
 7. Waga 2,2 kg
-

maszyn ogrodowo leśnych.

Sklep Bochnia

ul. Brzeska 50
32-700 Bochnia

tel. 691 572 333
e-mail: ea.bochnia@op.pl

Sklep Brzesko

ul. Szarych Szeregów 23
32-800 Brzesko

tel. 609 523 230
e-mail: elektro.automatyka@op.pl

Serwis, Magazyn

ul. Św. Brata Alberta 4
32-800 Brzesko

tel. 609 523 645
e-mail: ea.serwis@op.pl
