



Beta 1930HLA Klucz udarowy dwukierunkowy Q4-2019

<http://www.elektroautomatyka.net.pl/product/show/3021>

Cena: zł brutto

Cechy produktu

Opis produktu

- Mechanizm impulsowy typu "podwójny bijak"

Dane techniczne:

1. Obroty biegu jałowego 3.000 obr./min.
 2. Max. moment obrotowy 3661 Nm
 3. Ciśnienie powietrza 6,2 Bar
 4. Zużycie powietrza śr. 460 l/min.
 5. Zalecana średnica przewodu (Ø) 13 mm
 6. Max. rozmiar śruby kl 8,8 M42i€Ż65 mm
 7. Max. rozmiar śruby kl 12,9 M33i€Ż50 mm
-

ELEKTRO-AUTOMATYKA Sprzedaż elektronarzędzi, urządzeń spawalniczych, maszyn budowlanych, pneumatyki, narzędzi warsztatowych, firmowych ubrań roboczych oraz maszyn ogrodowo leśnych.

Sklep Bochnia

ul. Brzeska 50
32-700 Bochnia

tel. 691 572 333
e-mail: ea.bochnia@op.pl

Sklep Brzesko

ul. Szarych Szeregów 23
32-800 Brzesko

tel. 609 523 230
e-mail: elektro.automatyka@op.pl

Serwis, Magazyn

ul. Św. Brata Alberta 4
32-800 Brzesko

tel. 609 523 645
e-mail: ea.serwis@op.pl
