



Flex GM 320 (382.167) Wózek do żyrafy Flex , Mobilne stanowisko pracy, systemy do szlifowania ścian i sufitów

<http://www.elektroautomatyka.net.pl/product/show/3073>

Cena: zł brutto

Cechy produktu

Opis produktu

- Mobilne stanowisko pracy, systemy do szlifowania ścian i sufitów
- Mobilne stanowisko pracy do montażu szlifierek Giraffe typu WSE 500, WST 700 VV i WST 1000 FV; dzięki temu możliwa jest ciągła wydajność robocza bez niekorzystnego wpływu ciężaru urządzenia,
- Znaczna oszczędność sił użytkownika poprzez zmniejszenie zmęczenia i obciążenia,Â
- Mobilne stanowisko pracy wyposażone jest w stabilną ramę do solidnego użycia na budowach. Hamowana rolka jezdna o optymalnej właściwości eksploatacyjnej, zapewnia dokładność i łatwość manewrowania. Z płytą podłogową o optymalnym ciężarze na odkurzacz przemysłowy FLEX do niebezpiecznych pyłów,
- Duże koła gumowe zapewniają optymalnie dobrą stabilność i mobilność na budowie. Dodatkowe osłony na piastach kół zabezpieczają przed uszkodzeniem ścian,
- Montaż i demontaż bez użycia narzędzi poprzez elementy szybko mocujące. Podstawa wyposażona jest w solidny mechanizm składający ułatwiający transport,
- Wyposażona w gumowany uchwyt, uchwyt na wąż i możliwość zawijania gumowego kabla o długości 7,5 m,
- Przyłącze do narzędzi elektrycznych poprzez 2 gniazdko 230 V/CEE,
- Obustronnie wychylne mocowanie narzędzia na 90° , włącznie z obrotowym przegubem zapewniającym optymalne manewrowanie, dopasowanie do sufitów, ścian i perfekcyjny szlif na ukośnych powierzchniach,
- Szybka zmiana szlifiereki Giraffe bez użycia narzędzi poprzez zamocowanie w stabilnym uchwycie narzędzia. Jak również zmiana nastawienia wysokości pracy bez użycia narzędzi poprzez 2-krotny zatrask wysuwanego drążka rękojeści,Â
- Optymalna siła nacisku na powierzchnię szlifowaną dzięki amortyzatorowi pneumatycznemu,
- Tuleja ślizgowa z tworzywa sztucznego umożliwia gładką jazdę bez oporu tarcia, jak również prowadzenie szlifiereki Giraffe z pełnym wyczuciem po szlifowanej powierzchni,

Dane techniczne

1. Parametry przyłącza 2 x 2 30 V
 2. Wymiary (dł. x szer. x wys.) 1170 x 650 x 1750 mm
 3. Mocowanie narzędzia wszystkie typy szlifierek Giraffe (oprócz WSE 7)
 4. Maksymalna wysokość pracy 3200 mm
 5. Waga 31,5 kg
-

ELEKTRO-AUTOMATYKA Sprzedaż elektronarzędzi, urządzeń spawalniczych, maszyn budowlanych, pneumatyki, narzędzi warsztatowych, firmowych ubrań roboczych oraz maszyn ogrodowo leśnych.

Sklep Bochnia

ul. Brzeska 50
32-700 Bochnia

tel. 691 572 333
e-mail: ea.bochnia@op.pl

Sklep Brzesko

ul. Szarych Szeregów 23
32-800 Brzesko

tel. 609 523 230
e-mail: elektro.automatyka@op.pl

Serwis, Magazyn

ul. Św. Brata Alberta 4
32-800 Brzesko

tel. 609 523 645
e-mail: ea.serwis@op.pl
