



Geo fennel FHM 590 Wilgotnościomierz

<http://www.elektroautomatyka.net.pl/product/show/3276>

Cena: zł brutto

Cechy produktu

Opis produktu

Certyfikowany - CE.

Zgodny z normą UE EN50081-1(97) i EN50082-1 (97). Wilgotnościomierz 590 określa zawartość wilgoci na podstawie pomiaru oporności elektrycznej. Wystające z obudowy igły wbija się w materiał i przepuszcza przez nie prąd elektryczny. Wraz ze wzrastającą zawartością wody zwiększa się również zdolność przewodzenia materiału. Jeżeli wykazuje dużą oporność, to zawartość wilgoci jest mała. W przeciwnym przypadku przy małej oporności - zawartość wilgoci jest duża. Miernik określa stopień penetracji wilgoci, przesiąknięcie materiału lub wilgoć powierzchniową oraz miejsca suche i wilgotne. Urządzenie pomiarowe jest przeznaczone do określania poziomu wilgotności drewna przetartego oraz opałowego, jak również miękkich materiałów budowlanych, np. gipsu lub zapraw tynkarskich.

Dane techniczne:

1. Zakres pomiarowy 8%-28%; powyżej 28% wartości
2. podawana jest tendencja
3. Dokładność pomiaru ± 2 % pomiędzy 8% a 28 %
4. Zakres temperatur 0°C do +40°C
5. Wymiary 193 x 44 x 40 mm
6. Masa 150 g z bateriami (1,5 V/4 x AAA)

Właściwości:

Cyfrowe wyświetlanie wilgotności w procentach (%).

- Dodatkowa informacja o wilgotności diodami LED:

- LO (niska),
 - MI (średnia),
 - HI (wysoka).
 - Wyświetlanie stanu baterii.
 - Automatyczne wyłączenie.
-

ELEKTRO-AUTOMATYKA Sprzedaż elektronarzędzi, urządzeń spawalniczych, maszyn budowlanych, pneumatyki, narzędzi warsztatowych, firmowych ubrań roboczych oraz maszyn ogrodowo leśnych.

Sklep Bochnia

ul. Brzeska 50
32-700 Bochnia

tel. 691 572 333
e-mail: ea.bochnia@op.pl

Sklep Brzesko

ul. Szarych Szeregów 23
32-800 Brzesko

tel. 609 523 230
e-mail: elektro.automatyka@op.pl

Serwis, Magazyn

ul. Św. Brata Alberta 4
32-800 Brzesko

tel. 609 523 645
e-mail: ea.serwis@op.pl
