



**Rubi Diamant DX-250 1000  
LASER&LEVEL; (nr REF.: 52900)  
Przecinarka elektryczna**

<http://www.elektroautomatyka.net.pl/product/show/3534>

**Cena: zł brutto**

## Cechy produktu

---

### Opis produktu

Przecinarka z głowicą z przesuwem wzdłużnym i posuwem wgłębnym, pełna uniwersalność. Do wszelkiego rodzaju płytek ceramicznych i materiałów budowlanych: marmuru, granitu, cegły licowej i ognioodpornej.

- Głowica przesuwana na łożyskach o maksymalnej dokładności i niezawodności. Idealne wykończenia.
- Struktura aluminiowa. Lekka i bardzo odporna na warunki pracy.
- Cięcia wgłębne. Duża wysokość cięcia.
- Głowica wyposażona w osłonę dla zapewnienia bezpieczeństwa cięcia tarczami segmentowymi.
- Zabezpieczenia termiczne i prądowe.
- Chłodzenie tarczy przez pompę wodną z zaworem regulacji przepływu.
- **Tarcza diamentowa Ø 250 mm, nie dołączona.**
- Głowica z ustawnym ruchem wgłębnym.
- Wysuwne nogi z funkcją "klatki" i kółka transportowe.
- Silnik umieszczony nad prowadnicą z pasowym przeniesieniem napędu.
- Ogranicznik do cięć seryjnych.
- Aluminiowe blaty robocze, demontowane dla łatwego czyszczenia maszyny.
- Wyjmowany pojemnik na wodę.
- Wyposażona standardowo w laser trasujący umożliwiający precyzyjne cięcia oraz poziomicę libelkową ułatwiającą ustawienie przecinarki.
- **Maszyna dostarczana bez kabla**

### Dane techniczne:

1. Moc: 1,5 CV/HP (1,1 kW – 1,5 KM)
2. Silnik: jednofazowy, z zabezpieczeniem termicznym i prądowym
3. Zasilanie: 230 V/ 50 Hz
4. Prędkość: 2800 obr./min.
5. Długość cięcia: 112,0 cm
6. Wielkość płytki przy cięciu po przekątnej: 79x79 cm

7. Grubość cięcia przy 1 i 2 przejściach: 70 / 145 mm
8. Wysokość cięcia: 145 mm
9. Głowica silnika: ruchoma pion/poziom – łożyskowana
10. Chłodzenie tarczy: pompa wodna z zaworem regulacji przepływu
11. Przymiar: aluminiowy – regulowany w zakresie 0° do 90°
12. Linią: milimetrowy
13. Pomiar kątowy
14. Laser trasujący
15. Poziomica libelkowa
16. Pojemnik na wodę: wymowany
17. Podstawa: składane nogi z kółkami
18. Błat: aluminiowy demontowany
19. Średnica zewnętrzna tarczy: 250 mm
20. Średnica wewnętrzna tarczy: 25,4 mm
21. Przewód elektryczny: brak – akcesoria dodatkowe (ref. 58850)
22. Wymiary: DxSzxW: 170x73x86 cm
23. Waga: 76,00 kg

---

**ELEKTRO-AUTOMATYKA Sprzedaż elektronarzędzi, urządzeń spawalniczych, maszyn budowlanych, pneumatyki, narzędzi warsztatowych, firmowych ubrań roboczych oraz maszyn ogrodowo leśnych.**

**Sklep Bochnia**

ul. Brzeska 50  
32-700 Bochnia

tel. 691 572 333  
e-mail: ea.bochnia@op.pl

**Sklep Brzesko**

ul. Szarych Szeregów 23  
32-800 Brzesko

tel. 609 523 230  
e-mail: elektro.automatyka@op.pl

**Serwis, Magazyn**

ul. Św. Brata Alberta 4  
32-800 Brzesko

tel. 609 523 645  
e-mail: ea.serwis@op.pl

---