



## Rubi Diamant DX-250 1400 LASER&LEVEL; (nr REF.: 52910) Przecinarka elektryczna

<http://www.elektroautomatyka.net.pl/product/show/3535>

**Cena: zł brutto**

### Cechy produktu

---

### Opis produktu

Przecinarka z głowicą z przesuwem wzdłużnym i posuwem wgłębnym, pełna uniwersalność.  
Do wszelkiego rodzaju płytek ceramicznych i materiałów budowlanych: marmuru, granitu, cegły licowej i ognioodpornej.

- Głowica przesuwna na łożyskach o maksymalnej dokładności i niezawodności. Idealne wykończenia.
- Struktura aluminiowa. Lekka i bardzo odporna na warunki pracy.
- Cięcia wgłębne. Duża wysokość cięcia.
- Głowica wyposażona w osłonę dla zapewnienia bezpieczeństwa cięcia tarczami segmentowymi.
- Zabezpieczenia termiczne i prądowe.
- Chłodzenie tarczy przez pompę wodną z zaworem regulacji przepływu.
- **Tarcza diamentowa Ø 250 mm, nie dołączona.**
- Głowica z ustawnym ruchem wgłębnym.
- Wysuwne nogi z funkcją "klatki" i kółka transportowe.
- Silnik umieszczony nad prowadnicą z pasowym przeniesieniem napędu.
- Ogranicznik do cięć seryjnych.
- Aluminiowe blaty robocze, demontowane dla łatwego czyszczenia maszyny.
- Wyjmowany pojemnik na wodę.
- Wyposażona standardowo w laser trasujący umożliwiający precyzyjne cięcia oraz poziomnicę libelkową ułatwiającą ustawienie przecinarki.
- **Maszyna dostarczana bez kabla**

### Dane techniczne:

1. Moc: 1,5 CV/HP (1,1 kW – 1,5 KM)

2. Silnik: jednofazowy, z zabezpieczeniem termicznym i prądowym
  3. Zasilanie: 230 V/ 50 Hz
  4. Prędkość: 2800 obr./min.
  5. Długość cięcia: 152,0 cm
  6. Wielkość płytki przy cięciu po przekątnej: 107,5x107,5 cm
  7. Grubość cięcia przy 1 i 2 przejściach: 70 / 145 mm
  8. Wysokość cięcia: 230 mm
  9. Głowica silnika: ruchoma pion/poziom – łożyskowana
  10. Chłodzenie tarczy: pompa wodna z zaworem regulacji przepływu
  11. Przymiar: aluminiowy – regulowany w zakresie 0° do 90°
  12. Linią: milimetrowy
  13. Pomiar kątowy
  14. Laser trasujący
  15. Poziomica libelkowa
  16. Pojemnik na wodę: wymowany
  17. Podstawa: składane nogi z kółkami
  18. Błat: aluminiowy demontowany
  19. Średnica zewnętrzna tarczy: 250 mm
  20. Średnica wewnętrzna tarczy: 25,4 mm
  21. Przewód elektryczny: brak – akcesoria dodatkowe (ref. 58850)
  22. Wymiary: DxSzxW: 200x73x86 cm
  23. Waga: 87,00 kg
- 

**ELEKTRO-AUTOMATYKA Sprzedaż elektronarzędzi, urządzeń spawalniczych, maszyn budowlanych, pneumatyki, narzędzi warsztatowych, firmowych ubrań roboczych oraz maszyn ogrodowo leśnych.**

**Sklep Bochnia**

ul. Brzeska 50  
32-700 Bochnia

tel. 691 572 333  
e-mail: ea.bochnia@op.pl

**Sklep Brzesko**

ul. Szarych Szeregów 23  
32-800 Brzesko

tel. 609 523 230  
e-mail: elektro.automatyka@op.pl

**Serwis, Magazyn**

ul. Św. Brata Alberta 4  
32-800 Brzesko

tel. 609 523 645  
e-mail: ea.serwis@op.pl

---