



Sumake P08/30 Sztyfciarka pneumatyczna

<http://www.elektroautomatyka.net.pl/product/show/3640>

Cena: zł brutto

Cechy produktu

Opis produktu

Dane techniczne:

1. Zużycie powietrza 22 l/min
2. Ciśnienie pracy 4-7 bar
3. Typ przyłącza Wtyk 26
4. Waga 2,2 kg

Sztyfciarka pneumatyczna 08/30

Sztyft

Wymiary sztyftu:

- grubość - 1.0 mm

- szerokość - 1.2 mm

- wysokość 8 - 30 mm

ELEKTRO-AUTOMATYKA Sprzedaż elektronarzędzi, urządzeń spawalniczych, maszyn budowlanych, pneumatyki, narzędzi warsztatowych, firmowych ubrań roboczych oraz maszyn ogrodowo leśnych.

Sklep Bochnia

ul. Brzeska 50
32-700 Bochnia

tel. 691 572 333
e-mail: ea.bochnia@op.pl

Sklep Brzesko

ul. Szarych Szeregów 23
32-800 Brzesko

tel. 609 523 230
e-mail: elektro.automatyka@op.pl

Serwis, Magazyn

ul. Św. Brata Alberta 4
32-800 Brzesko

tel. 609 523 645
e-mail: ea.serwis@op.pl
