



Flex Zestaw: WSE 7 i WST 700 VV+

<http://www.elektroautomatyka.net.pl/product/show/3729>

Cena: zł brutto

Cechy produktu

Opis produktu

Zestaw zawiera:

- Szlifierkę do ścian i sufitów Vario-Giraffe®
- Ręczną szlifierką dościan i sufitów Handy-Giraffe®

Reczną szlifierką dościan i sufitów Handy-Giraffe®

- Elektronika: ze stabilizacją prędkości obrotowej, łagodnym rozruchem, zabezpieczeniem przeciążeniowym i ustawieniem wstępnym prędkości obrotowej za pomocą pokrętła,
- Całkowicie zabezpieczony moduł elektroniczny zapobiega uszkodzeniom przez pył. Potrójna ochrona uzwojenia redukuje zużycie silnika i przedłuża żywotność,
- Pokrywa z rekojescią zapewnia przyjemną obsługę i precyzyjne prowadzenie,
- Z systemem wymiany głowicy na głowice szlifierskie okrągłe i trójkątne do prac na brzegach,
- Efektywne odsysanie między wieniec szczotek i talerzem szlifierskim (okrągły), jak również odsysanie przez 10 otworów zapobiega szybkiemu zatykaniu się materiału szlifierskiego i umożliwia bezpyłową i zdrową pracę,
- Wieniec szczotek jest resorowany. Dzięki temu okrągła głowica szlifierska perfekcyjnie dopasowuje się do wszelkich nierówności. To umożliwia prowadzenie prac z wycuciem, a poza tym zapobiega wydostaniu się pyłu,
- Talerz szlifierski z rzepem,
- Zdefiniowane prowadzenie weza i skuteczne odsysanie pyłu dzięki dużej powierzchni przekroju. Waz ssący przyłączany jest do urządzenia bezpośrednio za pomocą systemu Clip firmy FLEX,
- Lekka i poręczna do zastosowania na małych powierzchniach i w wąskich miejscach,

- Nadaje się idealnie do przeszlifowania płyt gipsowo-kartonowych, płyt steropianowych z pełną ochroną cieplną, jak również do przygotowania pod lakierowanie,
- Urządzenie bez głowic szlifierskich jako uzupełnienie do szlifierki Vario-Giraffe® WST 700 VV i WST 700 VV Plus.

Dane techniczne:

1. Moc pobierana 710 Wat
2. Moc oddawana 420 Wat
3. Prędkość obrotowa biegu jałowego 600-1800 / min
4. Predkosc obrotowa biegu jałowego szlifierka narozna 1800-5400 / min
5. Wymiary (dł. x szer. x wys.) 330 x 120 x 170 mm
6. Waga 2,8 kg

Wyposażenie:

- Okrągła głowica szlifująca z miękkim adapterem
- Zestaw startowy papierów ściernych Select, 1 x P 60, 80, 100, 220
- Walizka transportowa

Szlifierka do ścian i sufitów Vario-Giraffe®

- VV-elektronika: ze stabilizacją prędkości obrotowej, łagodnym rozruchem, zabezpieczeniem przeciążeniowym i ustawieniem wstępnym prędkości obrotowej za pomocą pokrętła,
- Z jedyną w swoim rodzaju techniką teleskopową Vario-Giraffe® dopasowuje się do Państwa potrzeb, długość regulowana od 1330-1730 mm. Otworzyć blokadę rękojeści teleskopowej, wysunąć rękojeść i zamknąć blokadę. Rękojeść obracana o 360°,
- Śruba zaciskowa do teleskopowego drążka, którą można później nastawić jeszcze raz,
- Ergonomiczna konstrukcja z wieloma możliwościami ustawienia rękojeści oznacza niemęczącą pracę. Silnik pozostaje przy tym zawsze między pozycjami rękojeści i tym samym jest perfekcyjnie wyważony,
- Wyposażona w wymienne głowice, które można zamontować i wymontować jednym kliknięciem,
- Łącznie z trójkątną głowicą szlifierską, idealną do obróbki krawędzi i kątów. Poprzez mimośrodowy ruch talerza szlifierskiego materiał szlifierski doprowadzany jest bezpośrednio aż do krawędzi,
- Talerz szlifierski z rzepem,
- Ułożyskowanie Kardana głowicy szlifującej pozwala na dopasowanie się do każdego skłonu i kąta,
- System odsysania: z wieńcem szczotek przy osłonie, giętkim węzłem od głowicy szlifierskiej do rury prowadzącej. W tylnej części rury prowadzącej możliwość przyłączenia odkurzacza przemysłowego FLEX,
- Efektywne odsysanie między wieńcem szczotek i talerzem szlifierskim (okrągły), jak również odsysanie przez 10 otworów zapobiega szybkiemu zatykaniu się materiału szlifierskiego i umożliwia bezpyłową i zdrową pracę,
- Wieniec szczotek jest resorowany. Dzięki temu okrągła głowica szlifierska perfekcyjnie dopasowuje się do wszelkich nierówności. To umożliwia prowadzenie prac z wyczuciem, a poza tym zapobiega wydostaniu się pyłu,
- Idealna do szlifowania płyt gipsowo-kartonowych, płyt styroporowych z ocieplenia budynku, przygotowania pod lakierowanie, polerowania.

Dane techniczne:

1. Moc pobierana 710 Wat
2. Moc oddawana 470 Wat
3. Prędkość obrotowa biegu jałowego 1000-1500 / min
4. Prędkość obrotowa biegu jałowego szlifierka narozna 3000-4500 / min
5. Długość 1330-1730 mm
6. Waga 4,8 kg

Wyposażenie:

- Trójkątna głowica szlifierska
 - Okrągła głowica szlifująca z miękkim adapterem
 - Zestaw startowy papierów ściernych Select, 1 x P 60, 80, 100, 220
 - Papier ścierny na rzepy Select, trójkątny, 1 x P 60, 80, 100, 220
 - wewnętrzny klucz sześciokątny SW 5
 - Walizka transportowa
 - Antyelektrostatyczny wąż ssący Ø 32 mm x 4 m z zatraskiem i złączką do przyłączenia do odkurzacza
-

ELEKTRO-AUTOMATYKA Sprzedaż elektronarzędzi, urządzeń spawalniczych, maszyn budowlanych, pneumatyki, narzędzi warsztatowych, firmowych ubrań roboczych oraz maszyn ogrodowo leśnych.

Sklep Bochnia

ul. Brzeska 50
32-700 Bochnia

tel. 691 572 333
e-mail: ea.bochnia@op.pl

Sklep Brzesko

ul. Szarych Szeregów 23
32-800 Brzesko

tel. 609 523 230
e-mail: elektro.automatyka@op.pl

Serwis, Magazyn

ul. Św. Brata Alberta 4
32-800 Brzesko

tel. 609 523 645
e-mail: ea.serwis@op.pl
