



## WELDER FANTASY MNEMONIC TIG 200 AC/DC Spawarka inwertorowa TIG AC/DC PROMOCJA

<http://www.elektroautomatyka.net.pl/product/show/3866>

**Cena: zł brutto**

### Cechy produktu

---

### Opis produktu

Urządzenie Welder Fantasy MNEMONIC 200 TIG 200 AC/DC to nowoczesne źródło inwertorowe oferujące wiele możliwości przy wykonywaniu specjalistycznych prac spawalniczych. Dzięki zastosowaniu nowoczesnej technologii IGBT oraz wysokiej jakości podzespołów, idealnie nadają się do prowadzenia profesjonalnych prac spawalniczych związanych z przemysłem motoryzacyjnym, konstrukcjami stalowymi oraz innymi.

Maszyna pozwala na spawanie m.in. elementów z aluminium, stali stopowych, niskostopowych, miedzi, mosiądzu, tytanu, magnezu, niklu.

Zestaw zawiera spawarkę, komplet uchwytów (TIG 4m, elektrodowy 2,5m, masowy 2,5m), szczotkę, maskę, dodatkowe elementy eksploatacyjne, estetyczne kartonowe opakowanie, instrukcję w języku polskim.

### Możliwość spawania następującymi metodami:

- TIG AC
- TIG DC
- MMA AC
- MMA DC

### CECHY URZĄDZENIA:

- zwarta, kompaktowa budowa
- bardzo szeroki wybór funkcji
- łatwy w obsłudze panel sterowania
- możliwość zastosowania we wszystkich gałęziach przemysłu korzystających z łączenia metali metodą TIG

Charakterystyczną cechą urządzenia jest bardzo duża wszechstronność w doborze procesów spawania.

## FUNKCJE PANELU:

- prąd MMA
- prąd TIG AC
- prąd TIG DC, PULSE
- pre-gas, post-gas
- HOT START
- MMA ARC FORCE
- wyświetlanie prądu i napięcia 2-TAKT i 4-TAKT
- zajarzenie bezstykowe HF i kontaktowe LIFT
- możliwość podłączenia zdalnego sterowania

## DANE TECHNICZNE:

1. Napięcie zasilania [V] 230
2. Współczynnik mocy  $\cos \phi$  0,90
3. Pobór mocy [kVA] 6,5
4. Zabezpieczenie zwłoczne min. [A] 20
5. Klasa izolacji I
6. Stopień ochrony obudowy IP23S
7. Waga [kg] 11
8. Wymiary [mm] 435\*180\*265

## PARAMETRY TIG

- Zakres prądu spawania DC, AC i PULS [A] 10-200
- Sprawność 25% [A] 200
- Sprawność 60% [A] 125
- Sprawność 100% [A] 100
- Przebieg kształtu fali AC PROSTOKĄTNY
- Zakres częstotliwości prądu AC [Hz] 10-99
- Balans prądu AC [%] 50-98
- Zakres częstotliwości prądu PULS [Hz] 1-500
- Balans prądu PULS [%] 10-90
- Czas wypływu gazu przed / po spawaniu [s] 0,1-9,9 / 1,0-9,9
- Prąd początkowy i końcowy [A] 10-200
- Czas narastania i opadania prądu [s] 0,0-9,9

## PARAMETRY MMA

- Napięcie biegu jałowego [V] <24
- Zakres prądu spawania DC i AC [A] 10-200
- Sprawność 25% [A] 200
- Sprawność 60% [A] 125
- Sprawność 100% [A] 100
- Zakres HOT START [A] 0-60
- Zakres ARC FORCE [%] 0-99
- Zakres częstotliwości prądu AC [Hz] 10-90
- Zakres balansu prądu AC [%] 50-98
- TRYB AI, średnica elektrody [mm] 2.0-5.0
- TRYB AI, balans [%] -20:+20



---

**ELEKTRO-AUTOMATYKA Sprzedaż elektronarzędzi, urządzeń spawalniczych, maszyn budowlanych, pneumatyki, narzędzi warsztatowych, firmowych ubrań roboczych oraz maszyn ogrodowo leśnych.**

**Sklep Bochnia**  
ul. Brzeska 50  
32-700 Bochnia

tel. 691 572 333  
e-mail: ea.bochnia@op.pl

**Sklep Brzesko**  
ul. Szarych Szeregów 23  
32-800 Brzesko

tel. 609 523 230  
e-mail: elektro.automatyka@op.pl

**Serwis, Magazyn**  
ul. Św. Brata Alberta 4  
32-800 Brzesko

tel. 609 523 645  
e-mail: ea.serwis@op.pl

---