

Ruko Gwintownik maszynowy prosty do otworów przelotowych HSS-Co 5% (kobaltowy) DIN 371 do stali nierdzewnej, INOX, 232. . .E



<http://www.elektroautomatyka.net.pl/product/show/3914>

Cena: zł brutto

Cechy produktu

Opis produktu

Gwintownik maszynowy ze wzmocnionym chwytem do gwintów w otworach przelotowych.

Nakrój: kształt B
ok. 4 - 5 zwojów z nakrojem o krawędzi śrubowej

Gwint: metryczny DIN ISO 13

Boki zarysu gwintu: zaszlifowane

Tolerancja: ISO 2 / 6 H

Powierzchnia: jasna / waporyzowany / azotkiem tytanu

Kierunek obrotów: w prawo

średnica nominalna gwintu	skok gwintu mm	Ø otworu pod gwint mm	długość całkowita mm	długość gwintu mm	Ø-chwył mm	nr artykułu HSS Co 5
M 2	0,40	1,60	45,0	8,0	2,8	232 020 E
M 2,5	0,45	2,05	50,0	9,0	2,8	232 025 E
M 3	0,50	2,50	56,0	10,0	3,5	232 030 E
M 4	0,70	3,30	63,0	12,0	4,5	232 040 E
M 5	0,80	4,20	70,0	13,0	6,0	232 050 E
M 6	1,00	5,00	80,0	13,0	6,0	232 060 E
M 8	1,25	6,80	90,0	18,0	8,0	232 080 E
M 10	1,50	8,50	100,0	20,0	10,0	232 100 E

ELEKTRO-AUTOMATYKA Sprzedaż elektronarzędzi, urządzeń spawalniczych, maszyn budowlanych, pneumatyki, narzędzi warsztatowych, firmowych ubrań roboczych oraz maszyn ogrodowo leśnych.

Sklep Bochnia

ul. Brzeska 50
32-700 Bochnia

tel. 691 572 333
e-mail: ea.bochnia@op.pl

Sklep Brzesko

ul. Szarych Szeregów 23
32-800 Brzesko

tel. 609 523 230
e-mail: elektro.automatyka@op.pl

Serwis, Magazyn

ul. Św. Brata Alberta 4
32-800 Brzesko

tel. 609 523 645
e-mail: ea.serwis@op.pl
