



Terrax Gwintownik maszynowy szlifowany M DIN 371 / 376 HSS, kształt B z nakrojem o krawędzi śrubowej

<http://www.elektroautomatyka.net.pl/product/show/3915>

Cena: zł brutto

Cechy produktu

Opis produktu

Średnica nominalna gwintu	Skok gwintu mm	Ø otworu pod gwint mm	Długość mm	Długość gwintu mm	Ø chwytu mm	Nr art. HSS
M 3	0,50	2,50	56,0	10,0	3,5	232 030 TX
M 4	0,70	3,30	63,0	12,0	4,5	232 040 TX
M 5	0,80	4,20	70,0	13,0	6,0	232 050 TX
M 6	1,00	5,00	80,0	13,0	6,0	232 060 TX
M 8	1,25	6,80	90,0	18,0	8,0	232 080 TX
M 10	1,50	8,50	100,0	20,0	10,0	232 100 TX
M 12	1,75	10,20	110,0	22,0	9,0	232 120 TX

ELEKTRO-AUTOMATYKA Sprzedaż elektronarzędzi, urządzeń spawalniczych, maszyn budowlanych, pneumatyki, narzędzi warsztatowych, firmowych ubrań roboczych oraz maszyn ogrodowo leśnych.

Sklep Bochnia

ul. Brzeska 50
32-700 Bochnia

tel. 691 572 333
e-mail: ea.bochnia@op.pl

Sklep Brzesko

ul. Szarych Szeregów 23
32-800 Brzesko

tel. 609 523 230
e-mail: elektro.automatyka@op.pl

Serwis, Magazyn

ul. Św. Brata Alberta 4
32-800 Brzesko

tel. 609 523 645
e-mail: ea.serwis@op.pl