



Rubi TP-T Przecinarki ręczne do płytek ceramicznych TP-66-T TP-75-T TP-93-T

<http://www.elektroautomatyka.net.pl/product/show/4222>

Cena: zł brutto

Cechy produktu

Opis produktu

Łamacz wielopunktowy w przecinarkach TP-T zapewnia wysoką jakość nacięć diagonalnych i pod kątem. Wszystkie przecinarki serii TP-T posiadają obrotowy przymiar montowany na centralnym trzpieniu ułatwiający i przyspieszający wykonywanie cięć pod kątem. Ogranicznik boczny umożliwia wykonywanie powtarzalnych cięć w sposób łatwy i maksymalnie precyzyjny. Przecinarki TP-T posiadają aluminiową podstawę dwuwarstwową z efektem tłumienia uderzeń oraz podporami bocznymi pod płytki dużych formatów. Wykonawca podczas cięcia stoi za przecinarką przy przymiarze czołowym i ciągnie głowicę do siebie, by wykonać nacięcie. Przecinarki TP-T pracują z uniwersalnym kółkiem $\varnothing 22$ mm, dzięki czemu przecinarkę można stosować do cięcia różnorodnych materiałów ceramicznych. Wszystkie powyższe cechy powodują, że przecinarka TP-T jest niezwykle łatwa w obsłudze, bardzo trwała i równocześnie stosunkowo lekka. Przecinarki TP-T nie wymagają szczególnej troski jeśli chodzi o konserwację, gdyż prowadnica nie wymaga smarowania.

- Przecinarka jednoprowadnicowa z łamaczem wielopunktowym i pomiarem kątowym.
- Do intensywnych cięć płytek ceramicznych, idealna do gresu porcelanowego.
- Pojedyncza prowadnica o wysokiej odporności na zginanie i trwałości.
- Zespół łamacza z regulacją wysokości. Optymalne łamanie dla każdej grubości.
- Przymiar obrotowy o centralnej osi obrotu dla szybkiego i dokładnego pomiaru cięć kątowych.
- Podziałka na przymiarze naniesiona na trwale laserem.
- Wzmocniona stopa łamacza.
- Ogranicznik boczny do precyzyjnych cięć seryjnych.
- Dwuwarstwowa podstawa o działaniu amortyzującym.
- Dodatkowe wsporniki podstawy dla dużych formatów.
- Uchwyt transportowy. (TP-66-T i TP-75-T).
- Cięcie w kierunku do siebie przez ciągnięcie uchwytu łamacza.
- Dwumateriałowa rączka RUBIFLEX, ergonomiczna i wytrzymała.
- Szybki i precyzyjny układ regulacji wysokości cięcia w 3 pozycjach (6-9 mm / 9-12 mm / 12-20 mm).
- W zestawie nóż $\varnothing 22$ mm.

Dane techniczne:

Model	Długość cięcia	Wielkość płytki przy cięciu po przekątnej	Wysokość cięcia	Moc łamacza	Waga netto
TP-66-T	66 cm	46x46 cm	5-20 mm	1000 kg	10,5 kg
TP-75-T	75 cm	53x53 cm	5-20 mm	1000 kg	11 kg
TP-93-T	93 cm	65x65 cm	5-20 mm	1000 kg	14 kg

ELEKTRO-AUTOMATYKA Sprzedaż elektronarzędzi, urządzeń spawalniczych, maszyn budowlanych, pneumatyki, narzędzi warsztatowych, firmowych ubrań roboczych oraz maszyn ogrodowo leśnych.

Sklep Bochnia

ul. Brzeska 50
32-700 Bochnia

tel. 691 572 333
e-mail: ea.bochnia@op.pl

Sklep Brzesko

ul. Szarych Szeregów 23
32-800 Brzesko

tel. 609 523 230
e-mail: elektro.automatyka@op.pl

Serwis, Magazyn

ul. Św. Brata Alberta 4
32-800 Brzesko

tel. 609 523 645
e-mail: ea.serwis@op.pl
