



METABO WEA 17-125 QUICK SZLIFIERKA KĄTOWA 1700 W

<http://www.elektroautomatyka.net.pl/product/show/4322>

Cena: zł brutto

Cechy produktu

Opis produktu

- Maksymalna wydajność: pierwsza szlifierka kątowa o mocy 1700 W to wydajność dużego narzędzia i poręczność małej szlifierki, a tym samym gwarancja wyjątkowo szybkiego usuwania materiału w zastosowaniach przemysłowych
- Nowy, zgłoszony do opatentowania silnik Metabo Marathon to nawet o 50% większy moment obrotowy i o 20% większa przeciążalność, a tym samym szybsze usuwanie materiału i dłuższa żywotność
- Pełnokresowa elektronika Tacho-Constamatic (TC): szybki postęp pracy dzięki stałym obrotom pod obciążeniem
- Teraz jeszcze szybszy: system Metabo M-Quick umożliwia beznarzędziową wymianę tarczy za pomocą jednego przycisku dzięki zastosowaniu nakrętki mocującej M-Quick
- Możliwość zmiany położenia osłony bez użycia narzędzi, mocowanie uniemożliwiające obracanie
- Dodatkowy uchwyt Metabo VibraTech (MVT) tłumi drgania i umożliwia wygodną pracę w trybie ciągłym
- Najlepszy system antywibracyjny: zintegrowany autobalanser redukuje szkodliwe dla rąk i ramion drgania nawet o 50%, dłuższa żywotność maszyny i niemal podwojony czas użytkowania tarcz szlifierskich
- Sprzęgło bezpieczeństwa Metabo S-automatic: bezpośrednie, mechaniczne rozłączenie w przypadku zablokowania tarczy minimalizuje zjawisko odrzutu - wysoki poziom bezpieczeństwa i szybki powrót do pracy; sprawdzone od dziesięcioleci
- Elektroniczne zabezpieczenie przed przeciążeniem zapewnia długą żywotność
- Elektroniczna funkcja łagodnego rozruchu - uruchamianie bez szarpnięcia
- Zabezpieczenie przed ponownym uruchomieniem: zapobiega niezamierzonemu włączeniu w przypadku zaniku zasilania
- Obudowa przekładni montowana z możliwością obrotu co 90° dla osób leworęcznych lub do cięcia
- Ochrona silnika dzięki automatycznemu wyłączeniu urządzenia w przypadku nadmiernego zużycia szczotek węglowych

DANE TECHNICZNE:

Średnica tarczy szlifierskiej	125 mm
Moc znamionowa	1.700 W
Moc oddawana	1.040 W
Prędkość obrotowa na biegu jałowym	11.000 /min
Prędkość obrotowa pod obciążeniem	11.000 /min
Moment obrotowy	3,7 Nm

Gwint wrzeciona	M 14
Ciężar bez kabla	2,5 kg
Długość kabla	4 m

ZAKRES DOSTAWY

1. Osłona
2. Kołnierz podporowy
3. Nakrętka mocująca M-Quick
4. Dodatkowy uchwyt Metabo VibraTech (MVT)

ELEKTRO-AUTOMATYKA Sprzedaż elektronarzędzi, urządzeń spawalniczych, maszyn budowlanych, pneumatyki, narzędzi warsztatowych, firmowych ubrań roboczych oraz maszyn ogrodowo leśnych.

Sklep Bochnia

ul. Brzeska 50
32-700 Bochnia

tel. 691 572 333
e-mail: ea.bochnia@op.pl

Sklep Brzesko

ul. Szarych Szeregów 23
32-800 Brzesko

tel. 609 523 230
e-mail: elektro.automatyka@op.pl

Serwis, Magazyn

ul. Św. Brata Alberta 4
32-800 Brzesko

tel. 609 523 645
e-mail: ea.serwis@op.pl
