



Lincoln Electric INVERTEC 220TPX K12057-1 Spawarka inwertowowa

<http://www.elektroautomatyka.net.pl/product/show/443>

Cena: zł brutto

Cechy produktu

Opis produktu

Invertec® 220TPX:

- funkcje TIG i MMA,
- funkcje Pulse TIG,
- 10 pamięci dla indywidualnych parametrów
- spawanie punktowe TIG
- korekcja współczynnika mocy (PFC) która umożliwia spawanie TIG prądem do 220A przy prądzie zasilania 16A
- urządzenia mogą pracować z agregatem prądotwórczym.

Profesjonalne urządzenie TIG do pracy w ciężkich warunkach

Invertec® 220TPX do spawania TIG i MMA łączy w sobie wytrzymałą konstrukcję do zastosowań przemysłowych z doskonałą charakterystyką łuku. Są to w pełni funkcjonalne źródła do zastosowań technologii TIG DC ze znakomitą kontrolą parametrów i łatwym zapłonem w każdych warunkach. Znakomicie sprawdzają się również przy spawaniu MMA, przy zastosowaniu całej gamy elektrod. Odpowiednie do pracy zarówno w hali jak i na placu budowy.

- **Zaawansowana technologia inwertorowa** zapewniająca doskonałe własności spawania metodą TIG.
- **Funkcjonalny i czytelny panel sterowania.**
- Może pracować z agregatem prądotwórczym
- **Solidna i niezawodna konstrukcja:** stopień ochrony IP23, szczelnie zabezpieczone układy elektroniczne oraz optymalny przepływ powietrza chłodzącego redukuje zanieczyszczenia, co zwiększa trwałość urządzenia podczas pracy w trudnych warunkach.
- **Zapłon HF i Lift TIG** spełniający najwyższe wymagania.
- **Doskonałe zajarzanie TIG HF** z możliwością regulacji parametrów.
- **Wszystkie ustawienia spawania TIG:** Puls TIG z regulowaną częstotliwością, która pomaga dopasować skupienie łuku do wymaganej aplikacji, 10 pamięci dla zapamiętania indywidualnych parametrów, spawanie

punktowe TIG (170TPX, 220TPX).

- **Zastosowanie korekcji współczynnika mocy (PFC)s:** poprawia o 30% parametry wyjściowe spawania, autodetekcja napięcia zasilania 115-230V 1-faz. (+15%-10%), redukcja poboru energii i kosztów użytkowania oraz ograniczenie emisji CO₂, powstałego w procesie spawania (220TPX).

Dane techniczne:

1. ZASILANIE **115/230/1/50/60**
2. PRĄD SPAWANIA
3. **220A/18.8V@25%**
4. **150A/16V@100%**
5. BEZPIECZNIK 16A
6. ZAKRES PRĄDU **2-220A**
7. WYMIARY (WXSXD) 328 mm x 212 mm x 465 mm
8. WAGA NETTO **13 kg**

W zestawie:

- Przewód zasilający (2m)
- Zestaw przewodów gazowych

<p style="text-align: center;">

ELEKTRO-AUTOMATYKA Sprzedaż elektronarzędzi, urządzeń spawalniczych, maszyn budowlanych, pneumatyki, narzędzi warsztatowych, firmowych ubrań roboczych oraz maszyn ogrodowo leśnych.

Sklep Bochnia

ul. Brzeska 50
32-700 Bochnia

tel. 691 572 333
e-mail: ea.bochnia@op.pl

Sklep Brzesko

ul. Szarych Szeregów 23
32-800 Brzesko

tel. 609 523 230
e-mail: elektro.automatyka@op.pl

Serwis, Magazyn

ul. Św. Brata Alberta 4
32-800 Brzesko

tel. 609 523 645
e-mail: ea.serwis@op.pl
