



Wagner PS 3.39 Agregat Malarski

<http://www.elektroautomatyka.net.pl/product/show/4493>

Cena: zł brutto

Cechy produktu

Opis produktu

Agregat malarski Wagner PS 3.39 to kompletny, hydrodynamiczny agregat malarski wyposażony w nowoczesny silnik bezszczotkowy oraz panel wyświetlacza ciekłokrystalicznego. Malowanie agregatem PS 3.39 odbywa się w systemie airless, czyli bez udziału powietrza.

Wbudowany potencjometr pozwala na elektroniczną regulację ciśnienia. Cyfrowy Elektroniczny System Kontroli Natrysku (DESC) zapewnia utrzymanie stałych parametrów aplikacji podczas pracy. Wymienny moduł pompy farby zapewnia szybką jej wymianę w przypadku uszkodzenia na miejscu pracy.

Agregat malarski WAGNERPS 3.39 przeznaczony jest do malowania wszystkimi rodzajami farb (farby dyspersyjne, lakiery, bejce, lakierobejce, farby podkładowe, farby olejne, emulsje, farby lateksowe, silikonowe, silikatowe, farby elewacyjne, szpachle akrylowe, szpachle polimerowe, systemy ciężkiej antykorozyjii). Agregat może pracować w układzie z dwoma pistoletami. Doskonale sprawdza się przy pracach malarskich na małych i średnich obiektach przy wymalowaniach nieprzekraczających 1000m² na dobę.

Dane techniczne:

1. Moc silnika: 2,68 kW
2. Napięcie: 230V/50Hz
3. Waga: 44 kg
4. Max. wydajność: 5,0 l/min
5. Max. rozmiar dyszy (1 pistolet): 0,039"
6. Max. rozmiar dyszy (2 pistolety): 0,026"

Zalety produktu Wagner PS 3.39:

- 3 lata gwarancji udziela Firma Wagner na swoje produkty dzięki wysokiej jakości wykonania i wykorzystanych komponentów
- Podwójna dysza 2 SpeedTip jedna dysza posiada dwa otwory o różnych średnicach i kątach natrysku – pozwala to na malowanie szerokim lub wąskim strumieniem bez konieczności wymiany dyszy
- Elektroniczna regulacja ciśnienia aplikacji – wbudowany potencjometr zapewnia najdokładniejszą regulację ciśnienia natrysku, dzięki czemu umożliwia dokładne nastawienie ciśnienia aplikacji. Dodatkowo za pomocą potencjometru można ustawić agregat w tryb czyszczenia pulsacyjnego. Diody kontrolne umożliwiają sygnalizację stanu pracy urządzenia oraz informują o nieprawidłowościach występujących podczas pracy.
- Elektroniczny wyświetlacz DigiTrack-Control –przeznaczony do wyświetlania podstawowych parametrów pracy, takich jak zadane i rzeczywiste ciśnienie aplikacji, ilość przepompowanego materiału czy też komunikacja błędów i informacji serwisowych.
- Innowacyjny, bezszczotkowy silnik typu DC (Digital Control) – dzięki zwiększonym parametrom pracuje wydajniej zarówno na niskich, jak i wysokich obrotach. Silnik bezszczotkowy typu DC nie wymaga obsługi. Automatyczna kontrola pracy silnika umożliwia kontrolę ciśnienia aplikacji materiału.
- Szybka wymiana pompy farby – pompę farby można łatwo i bez użycia narzędzi wymienić oraz szybko wyczyścić. Wymienna pompa farby zapewnia ciągłość pracy nawet w przypadku konieczności naprawy tłoka lub uszczelnień.
- Szybka wymiana pojemnika z materiałem i łatwe oczyszczanie – dzięki innowacyjnemu rozwiązaniu uchylnej podstawy wózka można szybko i sprawnie wymienić pojemnik z materiałem oraz łatwo wyczyścić agregat.
- OLEJARKA - Zabezpieczenie pompy podczas pracy – zastosowanie automatycznej olejarki ułatwia dozowanie oleju smarującego tłok i uszczelnienia zabezpieczając pompę farby przed uszkodzeniem podczas pracy.
- Niższe koszty utrzymania i eksploatacji urządzenia – dzięki samodopasowującemu się systemowi uszczelnień tłoka, żywotność uszczelnień wrasta o 50% w porównaniu z dotychczas stosowanymi rozwiązaniami. Pozwala to na rzadszą wymianę uszczelnień, co znacząco obniża koszty eksploatacji agregatu.
- Łatwo dostępny i prosty w czyszczeniu filtr zgrubny farby – zastosowanie szerokiego gwintu na osłonie filtra ułatwia jego odkręcanie. Trzy różne wkłady filtra (drobny, średni i z grubym oczkiem) zapewniają optymalne dopasowanie filtra do rodzaju aplikowanego materiału.

Zawartość zestawu Wagner PS 3.39:

1. Agregat malarski na wózku ProSpray 3.39 230V/50Hz
2. Wąż wysokociśnieniowy DN13-ND230, NPS 1/2", 15 m, żółty
3. Wąż materiału DN10-ND230, NPS 3/8", 2,5 m
4. Pistolet Airless AG 14, NPS 1/4", wraz z głowicą TradeTip 2
5. Dysza 2SpeedTip S10 527/235

ELEKTRO-AUTOMATYKA Sprzedaż elektronarzędzi, urządzeń spawalniczych, maszyn budowlanych, pneumatyki, narzędzi warsztatowych, firmowych ubrań roboczych oraz maszyn ogrodowo leśnych.

Sklep Bochnia

ul. Brzeska 50
32-700 Bochnia

tel. 691 572 333
e-mail: ea.bochnia@op.pl

Sklep Brzesko

ul. Szarych Szeregów 23
32-800 Brzesko

tel. 609 523 230
e-mail: elektro.automatyka@op.pl

Serwis, Magazyn

ul. Św. Brata Alberta 4
32-800 Brzesko

tel. 609 523 645
e-mail: ea.serwis@op.pl