



TERRAX A214214 Zestaw 19 wiertel krętych DIN 338 typ N HSS-G do metalu, w kasecie przemysłowej

<http://www.elektroautomatyka.net.pl/product/show/4501>

Cena: zł brutto

Cechy produktu

Opis produktu

Charakterystyka produktu:

- Wydajne wiertło kręte szlifowane ze stali HSS.
- W całości szlifowane wiertło kręte charakteryzuje się wyższą dokładnością bicia.

Zastosowanie produktu:

- Stal, staliwo stopowe i niestopowe (wytrzymałość do 900 N/mm²), żeliwo szare, ciągliwe, sferoidalne, ciśnieniowe, spieki żelazne, mosiądz wysokoniklowy, grafit, stopy aluminium dające krótkie wióry, mosiądz i brąz..

Dane techniczne:

1. Szlif ostrza: szlif boczny stożka,
 2. Kąt pochylenia linii śrubowej: 20-30°,
 3. Tolerancja średnicy: h8,
 4. Kierunek skrawania prawy,
 5. Wyostrzenie: od Ø 3,0 mm szlif krzyżowy wg DIN 1412 C,
 6. Kąt wierzchołkowy: 118°,
 7. Powierzchnia: jasna.
-

ELEKTRO-AUTOMATYKA Sprzedaż elektronarzędzi, urządzeń spawalniczych, maszyn budowlanych, pneumatyki, narzędzi warsztatowych, firmowych ubrań roboczych oraz maszyn ogrodowo leśnych.

Sklep Bochnia

ul. Brzeska 50
32-700 Bochnia

tel. 691 572 333
e-mail: ea.bochnia@op.pl

Sklep Brzesko

ul. Szarych Szeregów 23
32-800 Brzesko

tel. 609 523 230
e-mail: elektro.automatyka@op.pl

Serwis, Magazyn

ul. Św. Brata Alberta 4
32-800 Brzesko

tel. 609 523 645
e-mail: ea.serwis@op.pl
