



## **Terrax by RUKO Wiertła do metalu kręte szlifowane Terrax HSS-Co 5% (kobaltowe) DIN 338 (NKWa) do nierdzewki do stali nierdzwnej**

<http://www.elektroautomatyka.net.pl/product/show/4570>

**Cena: zł brutto**

### Cechy produktu

---

### Opis produktu

- HSS-G Co 5
  - Wyostrzenie: od  $\varnothing$  3,0 mm szlif krzyżowy wg DIN 1412 C
  - Kąt wierzchołkowy: 130°
  - Powierzchnia: brązowo-złota
  - Właściwości jak wiertło HSS-G z dodatkiem stopu kobaltu.
  - Dodatek kobaltu zapewnia zwiększoną wytrzymałość na wysokie temperatury.
  - Zastosowanie: stale stopowe i niestopowe (wytrzymałość do 900 N/mm<sup>2</sup>), stale narzędziowe do pracy na gorąco i zimno, stale ulepszone cieplnie i stale do nawęglania oraz stale nierdzewne i kwasoodporne.
  - jakość warsztatowa
  - Szlif ostrza: szlif boczny stożka
  - Kąt pochylenia linii śrubowej: 20-30°
  - Tolerancja średnicy: h8
  - kierunek skrawania prawy
- 

**ELEKTRO-AUTOMATYKA Sprzedaż elektronarzędzi, urządzeń spawalniczych, maszyn budowlanych, pneumatyki, narzędzi warsztatowych, firmowych ubrań roboczych oraz maszyn ogrodowo leśnych.**

#### **Sklep Bochnia**

ul. Brzeska 50  
32-700 Bochnia

tel. 691 572 333  
e-mail: ea.bochnia@op.pl

#### **Sklep Brzesko**

ul. Szarych Szeregów 23  
32-800 Brzesko

tel. 609 523 230  
e-mail: elektro.automatyka@op.pl

#### **Serwis, Magazyn**

ul. Św. Brata Alberta 4  
32-800 Brzesko

tel. 609 523 645  
e-mail: ea.serwis@op.pl

