



Flex WST 700 eco + S44 Żyrafa + Odkurzacz z automatycznym otrząsaniem filtra - ZESTAW

<http://www.elektroautomatyka.net.pl/product/show/4586>

Cena: zł brutto

Cechy produktu

Opis produktu

Żyrafa WST 700 eco:

- VV-elektronika: ze stabilizacją prędkości obrotowej, łagodnym rozruchem, zabezpieczeniem przeciążeniowym i ustawieniem wstępnym prędkości obrotowej za pomocą pokrętła
- Z jedyną w swoim rodzaju techniką teleskopową Vario-Giraffe® dopasowuje się do Państwa potrzeb, długość regulowana od 1330-1730 mm. Otworzyć blokadę rękojeści teleskopowej, wysunąć rękojeść i zamknąć blokadę. Rękojeść obracana o 360°
- Śruba zaciskowa do teleskopowego drążka, którą można później nastawić jeszcze raz
- Ergonomiczna konstrukcja z wieloma możliwościami ustawienia rękojeści oznacza niemęczącą pracę. Silnik pozostaje przy tym zawsze między pozycjami rękojeści i tym samym jest perfekcyjnie wyważony
- Z okrągłą głowicą szlifierską, którą można zamontować lub zdemontować jednym prostym kliknięciem
- Talerz szlifierski z rzepem
- System odsysania: z wieńcem szczotek przy osłonie, giętym węzłem od głowicy szlifierskiej do rury prowadzącej. W tylnej części rury prowadzącej możliwość przyłączenia odkurzacza przemysłowego FLEX
- Wieniec szczotek jest resorowany. Dzięki temu okrągła głowica szlifierska perfekcyjnie dopasowuje się do wszelkich nierówności. To umożliwia prowadzenie prac z wyczuciem, a poza tym zapobiega wydostaniu się pyłu
- Efektywne odsysanie między wieńcem szczotek i talerzem szlifierskim (okrągły), jak również odsysanie przez 10 otworów zapobiega szybkiemu zatykaniu się materiału szlifierskiego i umożliwia bezpyłową i zdrową pracę
- Ułożyskowanie Kardana głowicy szlifierskiej pozwala na dopasowanie się do każdego skłonu i kąta
- Idealna do szlifowania płyt gipsowo-kartonowych, płyt styroporowych z ocieplenia budynku, przygotowania pod lakierowanie, polerowania
- Dust Extraction Velcro Fastening Plug VV Electronic Case

Dane techniczne

1. Moc pobierana: 710 Watt
2. Moc oddawana: 470 Watt
3. Prędkość obrotowa biegu jałowego: 1000-1500 / min
4. Tarcze szlifierskie o średnicy: 225 mm
5. Długość: 1330-1730 mm
6. Waga: 4,8 kg

S44 Specjalny odkurzacz z systemem oczyszczania filtra:

- Automatyczny system czyszczenia płaskiego filtra karbowanego,
- Automatyczne potrząsanie filtrem zapewnia stałą, wysoką wydajność ssania,
- Bezproblemowe wchłanianie większych ilości pyłu dzięki wykorzystaniu w pełni pojemności zbiornika,
- Innowacyjny system czyszczenia to dłuższa żywotność i obniżenie kosztów konserwacji,
- Bezstopniowa regulacja prędkości obrotowej dla ustawiania indywidualnej siły ssania,
- Do odsysania namokro: z elektroniczną kontrolą poziomu napełnienia,
- Wąż ssący z minimalnym oporem przepływu dla lepszej wydajności zasysania,
- Wyposażony w duże koła i dwa obrotowe krążki kierujące,
- Gniazdo dodatkowe: dla maszyny o mocy max. 2200 wat,
- Automatyczne włączenie i 15 sekundowa praca po wyłączeniu urządzenia,
- Niepotrzebne papierowe worki filtrów. Odkurzacz przemysłowy S 47 i S 47 M zostały specjalnie opracowane do stosowania bez papierowych worków filtrów, jako że papierowe worki filtrów przy odsysaniu pyłów mineralnych zapychają się w krótkim czasie i przerywają przepływ powietrza. Do bezpyłowego opróżnienia pojemników można stosować worek odpadowy,
- Dopuszczenie dla klasy pyłów L.

Dane techniczne:

1. Powierzchnia filtra: 5000 cm²
2. Moc pobierana: 1400 Wat
3. Max. wydajność powietrza: 4500 l/min
4. Max. podciśnienie: 25000 Pa
5. Pojemność zbiornika: 42l
6. Waga: 16,7 kg

ELEKTRO-AUTOMATYKA Sprzedaż elektronarzędzi, urządzeń spawalniczych, maszyn budowlanych, pneumatyki, narzędzi warsztatowych, firmowych ubrań roboczych oraz maszyn ogrodowo leśnych.

Sklep Bochnia

ul. Brzeska 50
32-700 Bochnia

tel. 691 572 333
e-mail: ea.bochnia@op.pl

Sklep Brzesko

ul. Szarych Szeregów 23
32-800 Brzesko

tel. 609 523 230
e-mail: elektro.automatyka@op.pl

Serwis, Magazyn

ul. Św. Brata Alberta 4
32-800 Brzesko

tel. 609 523 645
e-mail: ea.serwis@op.pl
