



## Flex GE5 + S44 Żyrafa + Odkurzacz z automatycznym otrząsaniem filtra

<http://www.elektroautomatyka.net.pl/product/show/4587>

**Cena: zł brutto**

### Cechy produktu

### Opis produktu

#### S 44 - Specjalny odkurzacz z systemem oczyszczania filtra:

- Automatyczny system czyszczenia płaskiego filtra karbowanego,
- Automatyczne potrząsanie filtrem zapewnia stałą, wysoką wydajność ssania,
- Bezproblemowe wchłanianie większych ilości pyłu dzięki wykorzystaniu w pełni pojemności zbiornika,
- Innowacyjny system czyszczenia to dłuższa żywotność i obniżenie kosztów konserwacji,
- Bezstopniowa regulacja prędkości obrotowej dla ustawiania indywidualnej siły ssania,
- Do odsysania namokro: z elektroniczną kontrolą poziomu napełnienia,
- Wąż ssący z minimalnym oporem przepływu dla lepszej wydajności zasysania,
- Wyposażony w duże koła i dwa obrotowe krążki kierujące,
- Gniazdo dodatkowe: dla maszyny o mocy max. 2200 wat,
- Automatyczne włączenie i 15 sekundowa praca po wyłączeniu urządzenia,
- Niepotrzebne papierowe worki filtrów. Odkurzacz przemysłowy S 47 i S 47 M zostały specjalnie opracowane do stosowania bez papierowych worków filtrów, jako że papierowe worki filtrów przy odsysaniu pyłów mineralnych zapychają się w krótkim czasie i przerywają przepływ powietrza. Do bezpyłowego opróżnienia pojemników można stosować worek odpadowy,
- Dopuszczenie dla klasy pyłów L.

### Dane techniczne

1. Powierzchnia filtra: 5000 cm<sup>2</sup>
2. Moc pobierana: 1400 Wat
3. Max. wydajność powietrza: 4500 l/min
4. Max. podciśnienie: 25000 Pa
5. Pojemność zbiornika: 42 l
6. Waga: 16,7 kg

#### **Wyposażenie podstawowe:**

- 4 m węża giętkiego śr.32 z przejściem na śr.28mm, adapter śr.25-32mm
- 1 filtr płaski
- 1 kątownik
- 2 x 0,5 m metalowa rura ssąca
- 1 dysza podłogowa do dywanów i wykładzin
- 1 dysza wąska do spoin
- 1 PP worek odpadowy

#### **FLEX GE 5 + TB-L + SH Giraffe®. Szlifierka do ścian i sufitów, najbardziej poręczna ze wszystkich.**

- Osłona przeciwpyłowa z obrzeżem szczotkowym. Resorowane obrzeże szczotkowe zapobiega powstawaniu rowków i zadrapań podczas pracy i zapewnia optymalne odsysanie pyłów.
- Zawieszenie kardanowe. Zawieszona kardanowo głowica szlifierska z zoptymalizowanym przegubem zapewnia dużą elastyczność i doskonałe dopasowanie głowicy do powierzchni ścian i sufitów.
- Elastyczny wał napędowy. Dużą elastyczność oraz zminimalizowanie ciężaru na głowicy szlifierki zapewnia prawidłowe przeniesienie napędu w celu ułatwienia obsługi
- Ergonomiczna rurka prowadząca. Wygodna obsługa dzięki owalnej, wąskiej rurce prowadzącej z uchwytem wpuszczanym - opcjonalnie łatwa regulacja długości do prac na max. wysokości do 3,20 m
- Elektronika pełno falowa. Regulacja obrotów umożliwia dopasowanie prędkości podczas szlifowania, podczas gdy elektronika pełno falowa utrzymuje stałą liczbę obrotów pod obciążeniami. Ponadto zapewnia ochronę przed przeciążeniem
- Włącznik / Wyłącznik. Włącznik pozwalający na łagodny rozruch z blokadą do pracy ciągłej
- Ergonomiczny uchwyt, który zapewnia wygodę i efektywność pracy. Chroni wąż przed zagięciem
- Przedłużenie. Dzięki przedłużeniu montowanemu na zatrzask można teraz pewnie i wygodnie szlifować nową szlifierką FLEX Giraffe® powierzchnie w pomieszczeniach do 3,20 m wysokości
- Innowacyjne przyłącze odsysania. Bezpośrednie podłączenie do węża odsysającego dzięki systemowi FLEX Clip-System

#### **Dane techniczne**

1. Średnica tarczy szlifierskiej maks.: 225 mm
  2. Moc pobierana: 500 Wat
  3. Prędkość obrotowa biegu jałowego: 1100-1650 / min
  4. Uchwyt narzędzia: talerz szlifierski na rzep
  5. Przedłużenie: wtykowe, 500 mm
  6. Kąt nachylenia na głowicy: 100°
  7. Regulacja obrotów: bezstopniowa, 6 pozycji
  8. Długość (talerz 90°): 1520 mm
  9. Ciężar: 3,9 kg
  10. Kabel podłączeniowy: H07 RN-F,5m
-

**ELEKTRO-AUTOMATYKA Sprzedaż elektronarzędzi, urządzeń spawalniczych, maszyn budowlanych, pneumatyki, narzędzi warsztatowych, firmowych ubrań roboczych oraz maszyn ogrodowo leśnych.**

**Sklep Bochnia**

ul. Brzeska 50  
32-700 Bochnia

tel. 691 572 333  
e-mail: ea.bochnia@op.pl

**Sklep Brzesko**

ul. Szarych Szeregów 23  
32-800 Brzesko

tel. 609 523 230  
e-mail: elektro.automatyka@op.pl

**Serwis, Magazyn**

ul. Św. Brata Alberta 4  
32-800 Brzesko

tel. 609 523 645  
e-mail: ea.serwis@op.pl

---