



CKD profesjonalny reduktor odwadniacz odolejacz 1/2 W+M4000

## CKD W+M4000 profesjonalny reduktor odwadniacz odolejacz 1/2

<http://www.elektroautomatyka.net.pl/product/show/4678>

**Cena: zł brutto**

### Cechy produktu

---

### Opis produktu

#### **Skład bloku:**

- **CKD M4000 profesjonalny filtr mgły olejowej 1/2"**

Ten wysokiej klasy filtr modułowy usuwa wodę, olej i cząstki stałe do wartości poniżej 0.1 ppm mg/m<sup>3</sup>.

Zespoły te, serii M, są szczególnie predestynowane do zastosowań w aparaturze kontrolno-pomiarowej, gdy niedopuszczalna jest obecność cząstek oleju.

Filtry serii M powinny być poprzedzone filtrami serii F o dokładności filtrowania 5 mikrometrów, aby przedłużyć ich żywotność.

#### **Podstawowe cechy:**

- wysoki przepływ i efektywność pracy
- łatwo demontowalne obudowy poliwęglanowe z osłoną
- odporna na korozję nylonowa osłona ze szczelinami wziernikowymi
- ręczny spust skroplin ze złączem przewodowym

#### **Dane techniczne:**

1. Max. ciśnienie - 10 bar
2. Zakres temperatur - 5- 60° C

3. Filtracja (dokładność) - 0,1 um
4. Max. przepływ - 4200l/min
5. Przyłącze - 1/2 "gwint.

### **- CKD F4000 profesjonalny filtr powietrza 1/2" z reduktorem**

Wysokiej klasy filtry powietrza o konstrukcji modułowej są przeznaczone do usuwania ze sprężonego powietrza cząsteczek zanieczyszczeń stałych i ciekłych.

Wszystkie filtry firmy CKD zawierają unikatowe wkłady filtracyjne o dokładności 5 mikrometrów. Obudowy, standardowo wykonane z tworzywa sztucznego, mogą być na życzenie klienta metalowe, z przezroczystym wziernikiem z tworzywa sztucznego.

Wszystkie filtry posiadają ręczny spust skroplin

#### **Podstawowe cechy:**

- wysoki przepływ i efektywność pracy
- łatwo demontowalne obudowy poliwęglanowe z osłoną
- odporna na korozję nylonowa osłona ze szczelinami wziernikowymi
- ręczny spust skroplin ze złączem przewodowym

#### **Dane techniczne:**

1. maks. ciśnienie robocze - 10 bar
2. min. ciśnienie robocze - 1 bar
3. zakres temperatur - 5- 60° C
4. filtracja ( standard) - 5 mikrometrów
5. maks. przepływ - 4800 L/min
6. przyłącza gwintowane 1/2"
7. wymienny wkład filtrujący wystarcza na ok 1000 roboczogodzin

---

**ELEKTRO-AUTOMATYKA Sprzedaż elektronarzędzi, urządzeń spawalniczych, maszyn budowlanych, pneumatyki, narzędzi warsztatowych, firmowych ubrań roboczych oraz maszyn ogrodowo leśnych.**

#### **Sklep Bochnia**

ul. Brzeska 50  
32-700 Bochnia

tel. 691 572 333  
e-mail: ea.bochnia@op.pl

#### **Sklep Brzesko**

ul. Szarych Szeregów 23  
32-800 Brzesko

tel. 609 523 230  
e-mail: elektro.automatyka@op.pl

#### **Serwis, Magazyn**

ul. Św. Brata Alberta 4  
32-800 Brzesko

tel. 609 523 645  
e-mail: ea.serwis@op.pl

---