

Oerlikon Fluxo R175 Wywoływacz (AirLiquide) W000374826

<http://www.elektroautomatyka.net.pl/product/show/4813>

Cena: zł brutto



Cechy produktu

Opis produktu

Zastosowanie - proces

Materiały badane: stal, ceramika, plastik, szkło. Wizualna ocena nieprawidłowości – wad powierzchni o

rozmiarach 30-50µm. Obszar zastosowania: wytwórcy kotłów, odlewnie, przemysł petrochemiczny, transport kolejowy i drogowy, przemysł jądrowy, stocznie, przemysł samochodowy i inne.

1. Czyszczenie

- za pomocą zmywacza FLUXO S190 doskonałe czyszczenie i odtłuszczenie powierzchni
- brak konieczności dodatkowego suszenia (schnięcie odbywa się przez odparowanie środka)
- rozpylanie zmywacza na element czyszczony jest możliwe w każdej jego pozycji ekonomiczny pojemnik ma 400ml
- środkiem wypełniającym jest skrajnie łatwopalny propan butan rozpuszczalnikiem jest produkt na bazie ropy naftowej

2. Nanoszenie penetrantu

- za pomocą penetrantu FLUXO P125
- temperatura stosowania od 5°C do 200°C
- łatwe użycie nawet na gorących blachach
- dobre zwilżanie powierzchni, pojedyncze rozpylenie jest trwałe ponad 30 min.
- nie jest wymagane dodatkowe suszenie
- duża penetracja-przenikanie w głąb wad zapewniona jest dzięki odpowiedniej lepkości preparatu
- rozpylanie penetrantu na element czyszczony jest możliwe w każdej jego pozycji
- bardzo łatwe nanoszenie penetrantu
- nadmiar penetrantu można usunąć z badanej powierzchni stosując wodę
- środkiem wypełniającym jest skrajnie łatwopalny butan
- ekonomiczny pojemnik ma 400ml

3. Ponowne czyszczenie, za pomocą wody

4. Nanoszenie wywoływacza

- za pomocą wywoływacza FLUXO R175
- cienka i jednorodna jasna prawie przeźroczysta warstewka po wyschnięciu staje się biała
- wywoływacz bardzo dobrze pokrywa powierzchnię, tworząc cienką drobno ziarnistą warstewkę
- zapewnione jest bardzo szybkie schnięcie rozpuszczalnika zawartego w wywoływaczu
- rozpylanie wywoływacza na element czyszczony jest możliwe w każdej jego pozycji
- ekonomiczny pojemnik ma 400ml
- bardzo łatwe nanoszenie wywoływacza
- środkiem wypełniającym jest skrajnie łatwopalny butan

5. Wizualna ocena powierzchni

- oględziny i ocena powierzchni możliwa jest w białym świetle dziennym po wyschnięciu wywoływacza

ELEKTRO-AUTOMATYKA Sprzedaż elektronarzędzi, urządzeń spawalniczych, maszyn budowlanych, pneumatyki, narzędzi warsztatowych, firmowych ubrań roboczych oraz maszyn ogrodowo leśnych.

Sklep Bochnia

ul. Brzeska 50
32-700 Bochnia

tel. 691 572 333
e-mail: ea.bochnia@op.pl

Sklep Brzesko

ul. Szarych Szeregów 23
32-800 Brzesko

tel. 609 523 230
e-mail: elektro.automatyka@op.pl

Serwis, Magazyn

ul. Św. Brata Alberta 4
32-800 Brzesko

tel. 609 523 645
e-mail: ea.serwis@op.pl
