



Optimum B 24H wiertarka stołowa kolumnowa, B24H/230V:3020241, B24H/400V:3020243

<http://www.elektroautomatyka.net.pl/product/show/5033>

Cena: zł brutto

Cechy produktu

Opis produktu

Opis produktu:

- **Płynnie pracujący i wydajny** silnik elektryczny
- **Osobny wyłącznik awaryjny** grzybkowy
- Modele 400V z przełącznikiem obrotów prawo/lewo
- **Ogranicznik głębokości** wiercenia
- **Precyzyjnie wykończony** stół wiertarski z ukośnie biegnącymi rowkami teowymi
- Stół wiertarski **obrotowy** o 360°
- **Osłona pasa** klinowego z wyłącznikiem bezpieczeństwa
- **Mechanizm napinający** pas klinowy
- **Długa, ergonomiczna dźwignia wysuwu** tulei z odlewu ciśnieniowego aluminiowego, odlewana z jednego kawałka, z miękkimi uchwytami
- **Masywna, duża płytowa podstawa** z rowkami, mocno żebrowana od spodu
- Dzięki odchyleniu stołu wiertarskiego płytową podstawę można wykorzystać jako powierzchnię roboczą do bardzo wysokich półwyrobów

Dane techniczne

- Model B 24H

- Nr artykułu 3020241

Dane maszyny:

- Napięcie elektryczne 230 V/1 Ph
- Moc silnika 850 W

Wydajność wiercenia:

- Średnica wiercenia w stali (S235JR) Ø 24 mm
- Średnica wiercenia ciągłego w stali (S235JR) Ø 20 mm

Mocowanie wrzeciona:

- Wysuw tulei wrzeciona 85 mm
- Mocowanie we wrzecionie MK 2
- Odległość wrzeciona od kolumny 165 mm

Prędkości obrotowe:

- Zakres prędkości obrotowych wrzeciona 350 – 4.000 min-1
- Liczba stopni 7 stopni

Stół wiertarski:

- Wymiary stołu roboczego długość x szerokość 280 x 300 mm
- Szerokość rowka teowego 14 mm
- Obrót stołu roboczego 360°
- Odstęp wrzeciono – stół wiertarski max. 515 mm

Podstawa maszyny:

- Powierzchnia robocza podstawy maszyny długość x szerokość 280 x 260 mm
- Szerokość rowka teowego / Ilość /Rozstaw 14 mm / 2 / 120 mm
- Odstęp wrzeciono – podstawa maszyny max. 590 mm

Wymiary:

- Średnica kolumny Ø 80 mm
- Długość x szerokość x wysokość 665 x 434 x 998 mm
- Ciężar całkowity 92 kg

Wyposażenie standardowe:

- Uchwyt wiertarski samozaciskowy(1 – 16 mm)
- Stożek Morse'a MK 2
- Rowki teowe

Akcesoria Optidrill B 24H:

- Uchwyt wiertarski bezp. mocowania:MK 2 1-16 mm: 3050571
 - Uchwyt wiertarski bezp. mocowania:MK 2 1-13 mm: 3050572
 - Stożek Morse'a MK 2 - B16: 3050659
 - Wiertła spiralne HSS MK 2: 3051002
 - Asortyment uchwytów do mocowania SPW 10: 3352016
 - Uniwersalny układ płynu chłodzącego 230 V: 3352002
 - Uniwersalny układ płynu chłodzącego: 3352001
-

ELEKTRO-AUTOMATYKA Sprzedaż elektronarzędzi, urządzeń spawalniczych, maszyn budowlanych, pneumatyki, narzędzi warsztatowych, firmowych ubrań roboczych oraz maszyn ogrodowo leśnych.

Sklep Bochnia

ul. Brzeska 50
32-700 Bochnia

tel. 691 572 333
e-mail: ea.bochnia@op.pl

Sklep Brzesko

ul. Szarych Szeregów 23
32-800 Brzesko

tel. 609 523 230
e-mail: elektro.automatyka@op.pl

Serwis, Magazyn

ul. Św. Brata Alberta 4
32-800 Brzesko

tel. 609 523 645
e-mail: ea.serwis@op.pl
