



Dewalt DCF620D2K Wkrętarka do płyt G-K 18V XR Li-Ion z silnikiem bezszczotkowym

<http://www.elektroautomatyka.net.pl/product/show/5390>

Cena: zł brutto

Cechy produktu

Opis produktu

CECHY UŻYTKOWE:

- Wkrętarka do płyt g-k 18V Li-Ion z silnikiem bezszczotkowym umożliwia sprawny montaż płyt gipsowo-kartonowych
- Mocny silnik BEZSZCZOTKOWY 4400 obr/min pozwala skutecznie i wydajnie wkręcać wkręty przy jednocześnie długim czasie pracy na jednym naładowaniu akumulatora
- Jeden z najlżejszych i najbardziej kompaktowych narzędzi na rynku - zapewnia komfort pracy także w ciasnych pomieszczeniach
- Szybko zwalnający magazynek akceptuje większość dostępnych na rynku wkrętów na taśmach przyspieszając pracę
- Łatwe i szybkie oczyszczanie magazynku na taśmy z pyłu
- Prosty, efektywny i beznarzędziowy ogranicznik głębokości osadzania wkrętów
- Obracany magazynek pozwala na wygodną pracę w narożnikach i ciasnych przestrzeniach
- Dioda LED zapewnia doskonałe oświetlenie pola pracy
- Akumulator o pojemności 2.0Ah wraz z silnikiem bezszczotkowym oferuje ekstremalnie długi czas pracy oraz jest kompatybilny z innymi elektronarzędziami serii XR 18V
- Blokada włącznika umożliwia pracę w cyklu stałym bez konieczności trzymania spustu
- Ergonomiczna i ogumowana rękojeść zapewnia maksymalny komfort podczas użytkowania narzędzia w pozycji pistoletowej, jak i podłużnej
- Dostarczana z głowicą do pojedynczych wkrętów, co umożliwia pracę z wkrętami taśmowymi i pojedynczymi tym samym narzędziem
- Funkcja zapamiętywania ustawień regulacji głębokości mocowania wkrętów
- Trwała konstrukcja do pracy w ciężkich warunkach budowlanych
- Bezpieczne przechowywanie za pomocą zaczepu do paska, który może być umieszczony po lewej lub po prawej stronie narzędzia
- Dostarczany z mocnym kufrem TSTAK II, kompatybilnym z innymi częściami TSTAK

STANDARDOWE WYPOSAŻENIE:

- 2 akumulatory XR Li-Ion 18V 2.0Ah
- ładowarka wielonapięciowa XR
- DCF6201 magazynek na taśmy
- DT7205 wkręty na taśmie PR2
- Głowica do pojedynczych wkrętów
- DT7520 uchwyt magnetyczny oraz końcówka wkrętarska PR2 25mm
- mocny kufer transportowy TSTAK 2

DANE TECHNICZNE

1. Maks. moment obrotowy: 5 - 30 Nm
2. Moc użyteczna: 435 W
3. Prędkość bez obciążenia: 0 - 4400 obr/min
4. Uchwyt: 6-kąt 6,35 mm
5. Masa: 1.88 kg
6. Długość: 380 mm
7. Wysokość: 233 mm
8. Poziom wibracji na ramionach: <2.5 m/s²
9. Niepewność pomiaru K 1 (wibracje): 1.5 m/s²
10. Ciśnienie dźwięku: 77 dB(A)
11. Niepewność pomiaru K 1 (hałas): 3 dB(A)
12. Ciśnienie akustyczne: 88 dB(A)
13. Niepewność pomiaru K 2 (hałas): 3 dB(A)
14. Technologia akumulatorów: Li-Ion
15. Napięcie: 18 V
16. Pojemność akumulatora: 2.0 Ah
17. Długość głowicy: 335 mm



ELEKTRO-AUTOMATYKA Sprzedaż elektronarzędzi, urządzeń spawalniczych, maszyn budowlanych, pneumatyki, narzędzi warsztatowych, firmowych ubrań roboczych oraz maszyn ogrodowo leśnych.

Sklep Bochnia

ul. Brzeska 50
32-700 Bochnia

tel. 691 572 333
e-mail: ea.bochnia@op.pl

Sklep Brzesko

ul. Szarych Szeregów 23
32-800 Brzesko

tel. 609 523 230
e-mail: elektro.automatyka@op.pl

Serwis, Magazyn

ul. Św. Brata Alberta 4
32-800 Brzesko

tel. 609 523 645
e-mail: ea.serwis@op.pl
