



Kemper SmartMaster - urządzenie odciągowe z wymiennym wkładem filtra, przejezdne

<http://www.elektroautomatyka.net.pl/product/show/5773>

Cena: zł brutto

Cechy produktu

Opis produktu

Praktyczny sprzęt podstawowy jest skonstruowany do sporadycznego stosowania przy wystąpieniu niewielkich ilości pyłu spawalniczego. Obrotowa i uchylna ssawka odsysająca umożliwia zakres użytkowania równy 360° i sprawia, że podczas spawania nie wymaga częstego prowadzenia. Sprzęt podstawowy na podstawie dopuszczenia W3 nadaje się do spawania stali chromowo-niklowej.

- nadaje się również do stali chromowo-niklowej
- niewielkie / średnie ilości dymu, pyłu spawalniczego
- do sporadycznego zastosowania

Warianty produktu:

- 2 m ramię, wykonanie z wężem Nr.kat.: 64 300
- 3 m ramię, wykonanie z wężem Nr.kat.: 64 330

Dane techniczne:

- Stopień filtracji: 3
- Metoda filtracyjna: Filtr wymienny
- Powierzchnia filtra: ok. 13 m²
- Typ filtra: Kasety filtracyjnej
- Materiał filtracyjny: Włóknina szklana
- Stopień oczyszczania: > 99,5 %
- Klasa filtra: E12
- Dodatkowe filtry: 2 Filtry wstępne

- Moc ssąca: 950 m³/h
 - Wymiary (szer.x głęb.x wys.): 705 x 655 x 900 mm
 - Ciężar: 71 kg
 - Silnik: 1,1 kW
 - Napięcie przyłącza: 1 x 230 V / 50 Hz
 - Prąd znamionowy: 6,7 A
 - Poziom ciśnienia akustycznego: 72 dB(A)
 - Dopuszczenie IFA: W3-Scertifikowane
 - Typ wentylatora: Wentylator radialny
 - liczba ramion: 1
 - Typ ramiona odciągowego: Wykonaniu z węzłem ssącym
 - Średnica ramienia odsysającego: 150 mm
 - Ramiona odciągowe długość: 2 m
-



ELEKTRO-AUTOMATYKA Sprzedaż elektronarzędzi, urządzeń spawalniczych, maszyn budowlanych, pneumatyki, narzędzi warsztatowych, firmowych ubrań roboczych oraz maszyn ogrodowo leśnych.

Sklep Bochnia

ul. Brzeska 50
32-700 Bochnia

tel. 691 572 333
e-mail: ea.bochnia@op.pl

Sklep Brzesko

ul. Szarych Szeregów 23
32-800 Brzesko

tel. 609 523 230
e-mail: elektro.automatyka@op.pl

Serwis, Magazyn

ul. Św. Brata Alberta 4
32-800 Brzesko

tel. 609 523 645
e-mail: ea.serwis@op.pl
