



Esab ORIGO MIG C420w PRO Półautomat spawalniczy transformatorowy 400V

<http://www.elektroautomatyka.net.pl/product/show/6155>

Cena: zł brutto

Cechy produktu

Opis produktu

Urządzenie do spawania metodą MIG/MAG z wbudowanym 4-rolkowym podajnikiem drutu, pozwala na spawanie prądem do 400A w cyklu 60%, półautomat przeznaczony jest do wykorzystania na stanowiskach, gdzie zasięg wykonywanych prac jest w promieniu stosowanego uchwytu spawalniczego, czyli do 5 - 8m od źródła prądu. Urządzenie posiada wbudowany układ chłodzenia cieczą, do chłodzenia uchwytów spawalniczych, co zwiększa wydajność pracy na wysokich parametrach prądowych. Funkcja ELP aktywuje pompę w chwili podłączenia uchwytu chłodzonego cieczą, zabezpiecza przed przegrzaniem uchwytu oraz automatycznie wyłącza pompę po odłączeniu uchwytu.

Dane techniczne

- Wygaszanie łuku 0-0.5 sec
- Zwiększenie wysokości 0.9-2.0

Dane techniczne podajnika drutu

- Długość drutu na minutę 1.9 - 25 m/min
- Warunki kwalifikowania Origo Mig C420 PRO
- Metal unall. solid
- Średnica drutu 0.6 - 1.6 mm
- Warunki kwalifikowania Origo Mig C420 PRO
- Metal Stainless Steel
- Średnica drutu 0.6 - 1.6 mm
- Warunki kwalifikowania Origo Mig C420 PRO
- Metal Aluminum

- Średnica drutu 0.8 - 1.6 mm
- Warunki kwalifikowania Origo Mig C420 PRO
- Metal Cored Wire
- Średnica drutu 0.9 - 1.6 mm
- Warunki kwalifikowania Origo Mig C420 PRO

Dane techniczne zasilania

- Deklaracja zgodności Origo Mig C420 PRO
- Moc jałowa W 520 W
- Niskie napięcie DC stanu jałowego 14 VDC
- Wysokie napięcie DC stanu jałowego 47 VDC
- Zakres ustawień (A) 50-420 A

Masa

- Masa 215/230 kg
- Opis lub objaśnienie Origo Mig C420 PRO

Wymiary

- Długość 935 mm
- Opis lub objaśnienie Origo Mig C420 PRO
- Szerokość 640 mm
- Wysokość 800 mm

Znamionowa moc wejściowa

- Częstotliwość Hz 50/60 Hz
- Deklaracja zgodności Origo Mig C420 PRO
- V AC 400-415 VAC
- Znamionowa moc wyjściowa
- Cykl pracy 50 %
- Wysokie natężenie prądu 420 A
- Cykl pracy 60 %
- Wysokie natężenie prądu 400 A
- Cykl pracy 100 %
- Wysokie natężenie prądu 315 A

Wyposażenie:

- Origo™ MIG C420w PRO źródło prądu, miernik V/A
- Uchwyt spawalniczy 4,5m PSF 410w
- Przewód masowy 5m
- Przewód gazowy 1,5m

maszyn ogrodowo leśnych.

Sklep Bochnia

ul. Brzeska 50
32-700 Bochnia

tel. 691 572 333
e-mail: ea.bochnia@op.pl

Sklep Brzesko

ul. Szarych Szeregów 23
32-800 Brzesko

tel. 609 523 230
e-mail: elektro.automatyka@op.pl

Serwis, Magazyn

ul. Św. Brata Alberta 4
32-800 Brzesko

tel. 609 523 645
e-mail: ea.serwis@op.pl
