



DeWalt DCH333X2 54V XR FLEXVOLT 3-funkcyjna młotowiertarka SDS-Plus z silnikiem bezszczotkowym

<http://www.elektroautomatyka.net.pl/product/show/6181>

Cena: zł brutto

Cechy produktu

Opis produktu

- Najwyższa w swojej kategorii prędkość wiercenia umożliwiającą wykonanie ponad 66 otworów (18mm Ø x 80mm) na jednym naładowaniu
- Zatrzymanie obrotów do lekkiego podkuwania w tynku, ceramice lub murze oraz wyłączenie udaru do wiercenia w drewnie i metalu
- Bezszczotkowy silnik o dużej wydajności oraz akumulator XR FLEXVOLT 18V/54V o pojemności 9.0Ah dla wydłużonego czasu pracy oraz zmniejszenia potrzeby serwisowania
- System Perform & Protect: najniższy w swojej klasie poziom wibracji 8,5 m/s² zwiększa bezpieczeństwo i komfort pracy narzędziem oraz pozwala na wydłużenie czasu pracy ciągłej operatora
- Jasna wiązka światła LED z funkcją opóźnionego wyłączenia wpływa korzystnie na widoczność pola pracy
- Doskonała przy wierceniach pod kotwy i mocowania w betonie i w cegle otworów o średnicach od 4 mm do 30 mm
- Kompaktowa, lekka i ergonomiczna konstrukcja zwiększa komfort i ułatwia pracę użytkownika

DANE TECHNICZNE

1. Uchwyt SDS-Plus
2. Napięcie 18/54 V
3. Pojemność akumulatora 9.0 Ah
4. Pojemność akumulatora 9.0 Ah
5. Moc użyteczna 0 W
6. Energia udaru (pomiar wg EPTA 05/2009) 3.5 J
7. Prędkość bez obciążenia 0-1000 obr/min
8. Częstość udarów 0-4480 ud/min
9. Maks. śr. wiercenia w betonie 30 mm
10. Maks. średnica wiercenia [Drewno] 30 mm
11. Maks. średnica wiercenia [Metal] 13 mm
12. Masa 3.7 kg

13. Masa (z akumulatorem) 4,950 g
14. Długość 400 mm
15. Wysokość 250 mm
16. Szerokość 95 mm
17. Wibracje - wiercenie w betonie z udarem 7.5 m/s²
18. Niepewność pomiaru K 1 (wibracje) 1,5 m/s²
19. Wibracje na ramionach-podkuwanie 8.5 m/s²
20. Niepewność pomiaru K 2 (wibracje) 1,5 m/s²
21. Wibracje - wiercenie w metalu <2.5 m/s²
22. Niepewność pomiaru K 3 (wibracje) 1,5 m/s²
23. Wibracje - wkręcanie <2.5 m/s²
24. Niepewność pomiaru K 4 (wibracje) 1.5 m/s²
25. Ciśnienie dźwięku 94 dB(A)
26. Niepewność pomiaru K 1 (hałas) 3 dB(A)
27. Ciśnienie akustyczne 105 dB(A)
28. Niepewność pomiaru K 2 (hałas) 3 dB(A)
29. Technologia akumulatorów XR Li-Ion
30. Technologia akumulatorów XR Li-Ion

STANDARDOWE WYPOSAŻENIE

- 2 akumulatory 9.0Ah XR FLEXVOLT
- ładowarka wielonapięciowa XR
- zaczep do paska
- wielopozycyjna rękojeść boczna
- mocny kufer transportowy

ELEKTRO-AUTOMATYKA Sprzedaż elektronarzędzi, urządzeń spawalniczych, maszyn budowlanych, pneumatyki, narzędzi warsztatowych, firmowych ubrań roboczych oraz maszyn ogrodowo leśnych.

Sklep Bochnia

ul. Brzeska 50
32-700 Bochnia

tel. 691 572 333
e-mail: ea.bochnia@op.pl

Sklep Brzesko

ul. Szarych Szeregów 23
32-800 Brzesko

tel. 609 523 230
e-mail: elektro.automatyka@op.pl

Serwis, Magazyn

ul. Św. Brata Alberta 4
32-800 Brzesko

tel. 609 523 645
e-mail: ea.serwis@op.pl
