



DeWalt DCS777T2 Akumulatorowa pilarka ukosowa 54V FLEXVOLT 216mm + ładowarka i 2 akumulatory

<http://www.elektroautomatyka.net.pl/product/show/6195>

Cena: zł brutto

Cechy produktu

Opis produktu

- Klasyczna pilarka ukosowa o podwyższonych parametrach - ulepszona aby sprostać potrzebom profesjonalnych użytkowników narzędzi akumulatorowych
- Wskaźnik linii cięcia XPS pozwala na szybkie i dokładne cięcie materiału obrabianego
- Ulepszony system odsysania pyłu
- Precyzyjnie wykonany korpus i prowadnice gwarantują dużą dokładność
- Blokada głowicy pozwala na jej blokowanie w ruchu posuwnym do cięć poprzecznych i ułatwia transport maszyny
- Zaznaczone kąty ukosowe 15°, 22,5°, 30°, 45° oraz szybkie aretowanie kątów do 50°
- Lewa przykładnia boczna ze skalą do podparcia materiału
- Wbudowany system podparcia do obróbki wyjątkowo dużych materiałów

Dane techniczne:

1. Moc pobierana 0 W
2. Moc użyteczna 0 W
3. Napięcie 54 V
4. Prędkość obrotowa piły 6300 obr/min
5. Średnica tarczy 216 mm
6. Średnica otworu tarczy 30 mm
7. Maks. kąt odchylenia od pionu 48 °
8. Maks. ukos (w prawo / w lewo) 50/50 °
9. Zakres cięcia przy 90°/45° (szer. x wys.) 173 x 62 mm
10. Zakres cięcia przy 90°/90° (szer. x wys.) 270 x 62 mm
11. Zakres cięcia przy 90°/90° (szer. x wys.) 270 x 60 mm
12. Zakres cięcia przy 45°/90° (szer. x wys.) 189 x 62 mm
13. Zakres cięcia przy 45°/90° (szer. x wys.) 190 x 60 mm
14. Zakres cięcia przy 90°/45° (szer. x wys.) 270 x 48 mm
15. Zakres cięcia przy 45°/45° 190x48 mm

16. Maks. głęb. cięcia (pilarki) 80 mm
17. Masa 14,0 kg
18. Głębokość 550 mm
19. Długość 490 mm
20. Wysokość 590 mm
21. Wibracje na ramionach-drewno 2.1 m/s²
22. Niepewność pomiaru K 1 (wibracje) 1.5 m/s²
23. Ciśnienie akustyczne 104 dB(A)
24. Niepewność pomiaru K 2 (hałas) 3.9 dB(A)
25. Ciśnienie dźwięku 93 dB(A)
26. Niepewność pomiaru K 3 (hałas) 3 dB(A)
27. Typ baterii 6.0 Ah FLEXVOLT
28. Typ baterii 6.0 Ah FLEXVOLT
29. Typ baterii 6.0 Ah FLEXVOLT
30. Typ baterii 6.0 Ah FLEXVOLT

Dostarczone wyposażenie:

- tarcza pilarska z zębami z węglików spiekanych
- klucz montażowy do tarczy
- zacisk materiału
- PL Multi-voltage charger
- PL 2 x 54V XR Flexvolt Li-Ion battery packs with state of charge indicator

ELEKTRO-AUTOMATYKA Sprzedaż elektronarzędzi, urządzeń spawalniczych, maszyn budowlanych, pneumatyki, narzędzi warsztatowych, firmowych ubrań roboczych oraz maszyn ogrodowo leśnych.

Sklep Bochnia

ul. Brzeska 50
32-700 Bochnia

tel. 691 572 333
e-mail: ea.bochnia@op.pl

Sklep Brzesko

ul. Szarych Szeregów 23
32-800 Brzesko

tel. 609 523 230
e-mail: elektro.automatyka@op.pl

Serwis, Magazyn

ul. Św. Brata Alberta 4
32-800 Brzesko

tel. 609 523 645
e-mail: ea.serwis@op.pl
