



DeWalt DCS778N Pilarka ukosowa XR FLEXVOLT 54V 250mm

<http://www.elektroautomatyka.net.pl/product/show/6198>

Cena: zł brutto

Cechy produktu

Opis produktu

- Klasyczna pilarka ukosowa o ulepszonych parametrach - ulepszona aby sprostać potrzebom profesjonalnych użytkowników
- Odsysanie pyłu specjalnie uwzględnia potrzeby użytkownika profesjonalnego w trudnych zastosowaniach; ochrona przed cząsteczkami pyłu w powietrzu chroni jego zdrowie
- Precyzyjnie wykonany korpus i prowadnice gwarantują dużą dokładność
- Blokada głowicy pozwala na blokowanie głowicy, ograniczając bicie poprzeczne w pracy z luźnymi elementami i ułatwiając transport
- Zaznaczone kąty ukosowe 15°, 22,5°, 30°, 45° oraz szybkie aretowanie kątów do 50°
- Lewa przykładnia boczna ze skalą do podparcia materiału
- Wbudowany system podparcia do obróbki wyjątkowo dużych materiałów
- Wskaźnik XPS dokładnie wskazuje linię cięcia dostosowaną do grubości tarczy bez konieczności każdorazowej kalibracji oraz doświetla obrabiany element

Dane techniczne:

1. Moc pobierana 0 W
2. Moc użyteczna 0 W
3. Napięcie 54 V
4. Źródło zasilania
5. Pojemność akumulatora 0 Ah
6. Prędkość obrotowa piły 4300 obr/min
7. Średnica tarczy 250 mm
8. Średnica otworu tarczy 30 mm
9. Maks. kąt odchylenia od pionu 48 °
10. Maks. ukos (w prawo / w lewo) 50/50 °
11. Zakres cięcia przy 90°/45° (szer. x wys.) 305 x 58 mm
12. Zakres cięcia przy 90°/90° (szer. x wys.) 305 x 85 mm

13. Zakres cięcia przy 90°/90° (szer. x wys.) 305 x 85 mm
14. Zakres cięcia przy 45°/90° (szer. x wys.) 215 x 85 mm
15. Zakres cięcia przy 45°/90° (szer. x wys.) 215 x 85 mm
16. Zakres cięcia przy 90°/45° (szer. x wys.) 305 x 58 mm
17. Zakres cięcia przy 45°/45° 215 x 58 mm
18. Maks. głęb. cięcia (pilarki) 85 mm
19. Masa 17,2 kg
20. Głębokość 465 mm
21. Długość 615 mm
22. Wysokość 390 mm
23. Wibracje na ramionach-drewno 2.4 m/s²
24. Niepewność pomiaru K 1 (wibracje) 1.5 m/s²
25. Ciśnienie akustyczne 107.2 dB(A)
26. Niepewność pomiaru K 2 (hałas) 3 dB(A)
27. Ciśnienie dźwięku 94.2 dB(A)
28. Niepewność pomiaru K 3 (hałas) 3 dB(A)
29. Technologia akumulatorów
30. Maks. głęb. cięcia w prawo mm
31. Maks. głęb. cięcia w lewo mm
32. Typ baterii 6Ah FLEXVOLT

Dostarczone wyposażenie:

- tarcza pilarska z zębami z węglika
- zacisk materiału
- klucz montażowy do zmiany tarczy

ELEKTRO-AUTOMATYKA Sprzedaż elektronarzędzi, urządzeń spawalniczych, maszyn budowlanych, pneumatyki, narzędzi warsztatowych, firmowych ubrań roboczych oraz maszyn ogrodowo leśnych.

Sklep Bochnia

ul. Brzeska 50
32-700 Bochnia

tel. 691 572 333
e-mail: ea.bochnia@op.pl

Sklep Brzesko

ul. Szarych Szeregów 23
32-800 Brzesko

tel. 609 523 230
e-mail: elektro.automatyka@op.pl

Serwis, Magazyn

ul. Św. Brata Alberta 4
32-800 Brzesko

tel. 609 523 645
e-mail: ea.serwis@op.pl
