



Esab Buddy Arc 145 Spawarka inwertorowa MMA

<http://www.elektroautomatyka.net.pl/product/show/6231>

Cena: zł brutto

Cechy produktu

Cykl pracy Napięcie

Opis produktu

Buddy™ Arc 145 to solidne i wytrzymałe źródło prądu spawania dla każdego użytkownika. Urządzenie zapewnia najwyższe osiągi spawalnicze i niezawodność dzięki wykorzystaniu najnowszej zaawansowanej technologii IGBT.

Buddy™ Arc 145 jest przyjaznym dla użytkownika, solidnym i jednocześnie lekkim urządzeniem do spawania metodą MMA (elektrodą otuloną). Elektronika wewnątrz urządzenia chłodzona jest za pomocą wysokowydajnego wentylatora, aby zapewnić jeszcze większą niezawodność i monitorowana jest przez system ochrony termicznej. Urządzenie zostało wyposażone w trzy radiatory, aby jeszcze bardziej wydłużyć jego żywotność. Obudowa została zaprojektowana do pracy w trudnych warunkach i jest oznaczona stopniem ochrony IP 23S. Urządzenie wyposażone jest w pas naramienny oraz solidny uchwyt do podnoszenia.

Spawanie ręczne elektrodą otuloną (MMA)

Buddy™ Arc 145 dostarcza stabilne natężenie prądu stałego DC, dzięki czemu można za jego pomocą spawać większość metali takich jak stal stopowa i niestopowa, stal nierdzewna, żeliwo. Urządzenie Buddy™ Arc 145 przystosowane jest do spawania elektrodami o Ø 1,6-2,4 mm oraz o Ø 3,2 mm w przypadku spawania konstrukcji ze stali niskowęglowej.

Panel sterujący:

Panel sterujący w Buddy™ Arc 145 jest bardzo łatwy w użyciu i posiada tylko jedno pokrętko do regulacji natężenia prądu spawania.

Zastosowania:

- Montaż konstrukcji stalowych
- Prace konserwacyjne i naprawcze
- Budownictwo

- Rolnictwo
- W domu i ogrodzie

Cechy:

- Doskonała charakterystyka łuku – sprzyjające warunki spawania różnych elementów konstrukcyjnych
- Kompatybilność z generatorem – urządzenie można zasilać z generatora prądotwórczego
- Łatwość obsługi – wystarczy ustawić natężenie prądu i można spawać z doskonałym rezultatem
- Ergonomia użytkowania – urządzenie jest łatwe do przenoszenia i umożliwia stosowanie niemal wszędzie
- Solidna konstrukcja – odporna na trudne warunki atmosferyczne z pracami na zewnątrz włącznie
- Możliwość stosowania długich przewodów – zwiększa zasięg roboczy przy pracach na zewnątrz

Dane techniczne:

- Napięcie zasilające [V/ph]/[Hz]: 230/1 50/60
- Bezpiecznik (zwłoczny), [A]: 16
- **Dopuszczalne obciążenie przy 40°C, MMA:**
 1. 15% cykl roboczy [A/V]: 145/25,8
 2. 60% cykl roboczy [A/V]: 70/22,8
 3. 100% cykl roboczy [A/V]: 55/22,2
- Zakres nastaw MMA (DC) [A]: 10-145
- Napięcie jałowe [V]: 63
- Prąd fazowy I_{1eff} (MMA) [A]: 10,8
- Wymiary dł. x szer. x wys. [mm]: 280x120x220
- Masa [kg]: 3,6
- Klasa ochrony: IP23S
- Klasyfikacja zastosowań: S

Wyposażenie:

- Uchwyt elektrodowy 3m
- Przewód masowy 3m

ELEKTRO-AUTOMATYKA Sprzedaż elektronarzędzi, urządzeń spawalniczych, maszyn budowlanych, pneumatyki, narzędzi warsztatowych, firmowych ubrań roboczych oraz maszyn ogrodowo leśnych.

Sklep Bochnia

ul. Brzeska 50
32-700 Bochnia

tel. 691 572 333
e-mail: ea.bochnia@op.pl

Sklep Brzesko

ul. Szarych Szeregów 23
32-800 Brzesko

tel. 609 523 230
e-mail: elektro.automatyka@op.pl

Serwis, Magazyn

ul. Św. Brata Alberta 4
32-800 Brzesko

tel. 609 523 645
e-mail: ea.serwis@op.pl
