



Lincoln Electric ASPECT 300 K12058-1 TIG

<http://www.elektroautomatyka.net.pl/product/show/6269>

Cena: zł brutto

Cechy produktu

Opis produktu

Aspect® 300 jest przemysłowym urządzeniem do spawania metodą TIG. Zaprojektowany oraz wyprodukowany z wykorzystaniem najnowszej cyfrowej technologii inwerterowej pozwala pracować nawet w najtrudniejszych warunkach prądem 300A w 35% cyklu. Przyjazny użytkownikowi panel sterowania oferuje wszystkie niezbędne funkcje, których można oczekiwać w przemysłowym urządzeniu TIG AC/DC. Ustawienie zaawansowanych parametrów TIG jeszcze nigdy nie było takie proste! Najwyższej klasy własności, tj. minimalny prąd spawania 2A, wiele trybów AC (włączając 4 różne przebiegi fali), zoptymalizowany start TIG, czynią to urządzenie doskonałym wyborem do każdej aplikacji. Aspect współpracuje z chłodnicą Coolarc 46 oraz dla zapewnienia mobilności może być montowany na dedykowanym solidnym i stabilnym podwoziu.

- Zaawansowana technologia inwerterowa dla doskonałego spawania TIG.
- Doskonałe właściwości spawalnicze dla procesów TIG AC, TIG DC oraz MMA
- Unikalny wyświetlacz LCD oraz interfejs użytkownika.
- Regulowane nastawy czyszczenia oraz wtopienia dla idealnego spawania aluminium
- Zmienna częstotliwość AC (40-400Hz) dla lepszej kontroli prędkości oraz penetracji
- W pełni funkcjonalny, przyjazny użytkownikowi panel sterowania z graficznym oraz numerycznym wyświetlaczem ułatwia ustawianie parametrów.
- Wytrzymała konstrukcja, klasa izolacji IP23, zalewane płytki elektroniki oraz optymalny przepływ powietrza wydłużają żywotność urządzenia w najtrudniejszych warunkach
- Korzyści z zastosowania PFC (Współczynnik Korekcji Mocy) 30% więcej prądu wyjściowego przy tym samym prądzie wejściowym, pracuje przy napięciu zasilania 230-400V (+15%-10%) 3 fazy, niski pobór prądu, oszczędność energii, redukcja emisji CO2 generowanego przez proces spawania.
- Dostępne z chłodnicą oraz wózkiem jezdnym.

Specyfikacja:

1. Zasilanie: 230/400/50-60
2. Prąd spawania: 300A/22V@35%, 200A/18V@100%
3. Bezpiecznik: 32/20A
4. Zakres prądu: 2-300A
5. Wymiary (WxSxD): 455 mm x 301 mm x 632 mm
6. Waga netto: 43 kg

W zestawie:

- Przewód zasilający (2m)
- Zestaw do podłączenia gazu

ELEKTRO-AUTOMATYKA Sprzedaż elektronarzędzi, urządzeń spawalniczych, maszyn budowlanych, pneumatyki, narzędzi warsztatowych, firmowych ubrań roboczych oraz maszyn ogrodowo leśnych.

Sklep Bochnia

ul. Brzeska 50
32-700 Bochnia

tel. 691 572 333
e-mail: ea.bochnia@op.pl

Sklep Brzesko

ul. Szarych Szeregów 23
32-800 Brzesko

tel. 609 523 230
e-mail: elektro.automatyka@op.pl

Serwis, Magazyn

ul. Św. Brata Alberta 4
32-800 Brzesko

tel. 609 523 645
e-mail: ea.serwis@op.pl
