



Lincoln Electric Invertec 400TPX K12043-1 TIG DC

<http://www.elektroautomatyka.net.pl/product/show/6270>

Cena: zł brutto

Cechy produktu

Opis produktu

Urządzenia Invertec® 400TPX posiadają lekką, ale solidną obudowę, co czyni je poręcznymi i idealnymi do pracy nawet w najbardziej nieprzyjanych warunkach. Zostały wyposażone w zajarzanie z wysoką częstotliwością (HF) lub dotykowo (Lift TIG), 2 lub 4 takt, regulację opadania i narastania prądu i wypływ gazu, cyfrowe mierniki z funkcją „hold” i wbudowanym pulsem z regulacją częstotliwości. Unikalny system wstępnych nastaw, pozwala na doskonałe zajarzanie HF w każdych warunkach a 10 programowalnych pamięci ustawień oraz spawanie punktowe TIG dopełniają dostępne opcje. Można spawać również elektrodą, wybierając dowolny rodzaj, włączając celulozowe. Poprzez podłączenie chłodnicy COOL ARC® 21 (TPX 300) lub COOL ARC® 46 (TPX 400) w prosty sposób budujemy zestaw chłodzony cieczą. Dostępne są również wytrzymałe, stabilne i dobrze wyposażone wózki dla zapewnienia swobody przemieszczania urządzenia.

- Zaawansowana technologia inwertorowa dla doskonałych osiągnięć w spawaniu TIG.
- W pełni funkcjonalny i przyjazny użytkownikowi panel przedni z wyświetlaniem graficznym oraz numerycznym czyni ustawianie parametrów niezwykle łatwym.
- Wytrzymała konstrukcja, bezpieczeństwo elektryczne (IP23), specjalnie zabezpieczone płytki elektroniki oraz and zoptymalizowane przepływy powietrza redukujące zanieczyszczenia, wszystko to aby wydłużyć czas życia urządzenia w najbardziej nieprzyjanych warunkach otoczenia.
- Zajarzanie łuku wysokoczęstotliwościowe (HF) oraz dotykowe (Lift TIG) spełniające wszystkie wymagania.
- Doskonałe zajarzanie TIG HF z możliwością regulacji parametrów.
- Wszystkie ustawienia spawania TIG Puls TIG z regulowaną częstotliwością, która pomaga dopasować skupienie łuku do wymaganej aplikacji, 10 pamięci dla zapamiętania indywidualnych parametrów, spawanie punktowe TIG.
- Chłodnice oraz wózki - dostępne w ofercie.

Specyfikacja:

1. Zasilanie: 400/3/50-60

- Prąd spawania: 400A/26V@35%, 300A/22V@100%
- Bezpiecznik: 16A
- Zakres prądu: 5-400A
- Wymiary (WxSxD): 455 mm x 301 mm x 632 mm
- Waga netto: 37 kg

W zestawie:

- Przewód zasilający (2m)
- Zestaw do podłączenia gazu

ELEKTRO-AUTOMATYKA Sprzedaż elektronarzędzi, urządzeń spawalniczych, maszyn budowlanych, pneumatyki, narzędzi warsztatowych, firmowych ubrań roboczych oraz maszyn ogrodowo leśnych.

Sklep Bochnia

ul. Brzeska 50
32-700 Bochnia

tel. 691 572 333
e-mail: ea.bochnia@op.pl

Sklep Brzesko

ul. Szarych Szeregów 23
32-800 Brzesko

tel. 609 523 230
e-mail: elektro.automatyka@op.pl

Serwis, Magazyn

ul. Św. Brata Alberta 4
32-800 Brzesko

tel. 609 523 645
e-mail: ea.serwis@op.pl
