



Optimum B 28H wiertarka stołowa kolumnowa. 3020283

<http://www.elektroautomatyka.net.pl/product/show/6432>

Cena: zł brutto

Cechy produktu

Opis produktu

- **Płynnie pracujący** i wydajny silnik elektryczny
- **Osobny wyłącznik awaryjny** grzybkowy
- Modele 400V z przełącznikiem obrotów prawo/lewo
- **Ogranicznik głębokości** wiercenia
- **Precyzyjnie wykończony stół wiertarski** z ukośnie biegnącymi rowkami teowymi
- Stół wiertarski obrotowy o 360°
- **Osłona pasa klinowego** z wyłącznikiem bezpieczeństwa
- **Mechanizm napinający** pas klinowy
- **Masywna, duża płytowa podstawa** z rowkami, mocno żebrowana od spodu
- Dzięki odchyleniu stołu wiertarskiego płytową podstawę można wykorzystać jako powierzchnię roboczą do bardzo wysokich półwyrobów

Dane techniczne:

- Model B 28H
- Nr artykułu 3020283

Dane maszyny:

- Napięcie elektryczne 400 V / 3 Ph ~50 Hz
- Moc silnika 850 W

Wydajność wiercenia:

- Średnica wiercenia w stali (S235JR) Ø 28 mm
- Średnica wiercenia ciągłego w stali (S235JR) Ø 24 mm

Mocowanie wrzeciona:

- Wysuw tulei wrzeciona 105 mm
- Mocowanie we wrzecionie MK 3
- Odległość wrzeciona od kolumny 200 mm

Prędkości obrotowe:

- Zakres prędkości obrotowych wrzeciona 120 – 4.000 min⁻¹
- Liczba stopni 16 stopni

Stół wiertarski:

- Wymiary stołu roboczego długość x szerokość 340 x 360 mm
- Szerokość rowka teowego 14 mm
- Obrót stołu roboczego 360°
- Odstęp wrzeciono – stół wiertarski max. 860 mm

Podstawa maszyny:

- Powierzchnia robocza podstawy maszyny długość x szerokość 320 x 320 mm
- Szerokość rowka teowego / ilość /Rozstaw 14 mm / 2 / 120 mm
- Odstęp wrzeciono – podstawa maszyny max. 1 285 mm

Wymiary:

- Średnica kolumny Ø 92 mm
- Długość x szerokość x wysokość 698 x 449 x 1 721 mm
- Ciężar całkowity 142 kg

Wyposażenie standardowe:

- Uchwyt wiertarski samozaciskowy(1 – 16 mm)
- Stożek Morse'a MK 3
- Rowki teowe

Akcesoria Optidrill B 28H:

- Uchwyt wiertarski bezpośredniego mocowania MK 3: 3050573
- Tuleje redukcyjne MK 3 – MK 2: 3050663
- Stożek Morse'a MK 3 – B16: 3050660
- Wiertła spiralne HSS MK 3 3051003
- Asortyment uchwytów do mocowania SPW 12: 3352017
- Uniwersalny układ płynu chłodzącego 400 V: 3352001
- Uchwyt do gwintownika M5-M12: 3352042

ELEKTRO-AUTOMATYKA Sprzedaż elektronarzędzi, urządzeń spawalniczych, maszyn budowlanych, pneumatyki, narzędzi warsztatowych, firmowych ubrań roboczych oraz maszyn ogrodowo leśnych.

Sklep Bochnia

ul. Brzeska 50
32-700 Bochnia

tel. 691 572 333
e-mail: ea.bochnia@op.pl

Sklep Brzesko

ul. Szarych Szeregów 23
32-800 Brzesko

tel. 609 523 230
e-mail: elektro.automatyka@op.pl

Serwis, Magazyn

ul. Św. Brata Alberta 4
32-800 Brzesko

tel. 609 523 645
e-mail: ea.serwis@op.pl
