



Optimum GU 20S/25S Szlifierka uniwersalna z nasadką szlifierską. GU 20S/230 V:3101570, GU 20S/400 V:3101575, GU 25S/400V:3101580.

<http://www.elektroautomatyka.net.pl/product/show/6525>

Cena: zł brutto

Cechy produktu

Opis produktu

- **Mocne** i stabilne szlifierki uniwersalne z taśmą i tarczą szlifierską do najróżniejszych materiałów
- **Ciężka, trwała wersja przemysłowa z bezobsługowym silnikiem do stałego użytku**
- Obudowa z **aluminiowego odlewu** ciągłego
- **Duże, ciężkie** kołnierze mocujące dają dużą dokładność ruchu obrotowego tarcz
- Nasadka szlifierska z **grafitową podkładką** zapobiega tarcia i wysokiej temperaturze
- **Ogranicznik** umożliwia **szybkie i wygodne** oszlifowanie półwyrobów
- Ustawianie biegu taśmy bez narzędzia - tylko śrubą z uchwytem
- **Uniwersalna tarcza** szlifierka z korundu i taśma szlifierska w standardowym zakresie dostawy

Dane techniczne:

- Napięcie elektryczne 230 V / 1 Ph ~50 Hz (GU 20S/240V), 400 V / 3 Ph ~50 Hz (GU 20S/400V, GU 25S/400V)
- Moc silnika 600 W (GU 20S/240V, GU20S/400V), 1,5kW (GU 25S/400V).

Tarcza szlifierska:

- Wymiary \varnothing 200 mm x 30 mm, otwór \varnothing 32 (GU 20S/240 V, GU 20S/400V), \varnothing 250 mm x 40 mm, otwór \varnothing 32 (GU 25S/400V).

Nasadka szlifierska:

- Długość - szerokość taśmy szlifierskiej 75 x 762 mm (GU 20S/240V, GU 20S/400V), 75 x 1016 mm (GU 25S/400V)
- Zakres wychylenia nasadki szlifierskiej 90 stopni.
- Średnica znamionowa króćca odsysającego \varnothing 32 mm
- Podstawka szlifierska 87 x 180 mm (GU 20S/240V, GU 20S/400V), 87 x 305 mm (GU 25S/400V)
- Prędkość obrotowa 2.850 obr. / min
- Wymiary: długość x szerokość x wysokość 665 x 577 x 382 mm

Ciężar netto: 20,7 kg (GU 20S/240V, GU 20S/400V), 31.5 kg (GU 25S/400V)

Wyposażenie standardowe:

- Tarcza szlifierska korund normalny drobny K80
- Taśma szlifierska korund normalny drobny K80

Akcesoria:

- Tarcza szlifierska korund normalny zgrubny K 36 Ø 200 x 30 Ø 32 mm: 3107210
 - Tarcza szlifierska korund normalny zgrubny K 80 Ø 200 x 30 Ø 32 mm: 3107215
 - Taśma szlifierska (75 x 762mm) - uziarnienie 40: 3357612
 - Taśma szlifierska (75 x 762mm) - uziarnienie 60: 3357614
 - Taśma szlifierska (75 x 762mm) - uziarnienie 80: 3357616
 - Taśma szlifierska (75 x 762mm) - uziarnienie 120: 3357618
 - Mocowanie ścienne, misa do wody, długość x szerokość x wysokość: 332 x 300 x 230 mm: 3107050
 - Podstawa SM, długość x szerokość x wysokość: 320 x 270 x 820 mm: 3107060 (MODEL GU 25S/400V NIE POSIADA TEGO ELEMENTU)
 - Podstawa SSM - wkład denny oraz misa do wody chłodzącej, długość x szerokość x wysokość: 345 x 300 x 785 mm: 3107101 (MODEL GU 25S/400V NIE POSIADA TEGO ELEMENTU)
-

ELEKTRO-AUTOMATYKA Sprzedaż elektronarzędzi, urządzeń spawalniczych, maszyn budowlanych, pneumatyki, narzędzi warsztatowych, firmowych ubrań roboczych oraz maszyn ogrodowo leśnych.

Sklep Bochnia

ul. Brzeska 50
32-700 Bochnia

tel. 691 572 333
e-mail: ea.bochnia@op.pl

Sklep Brzesko

ul. Szarych Szeregów 23
32-800 Brzesko

tel. 609 523 230
e-mail: elektro.automatyka@op.pl

Serwis, Magazyn

ul. Św. Brata Alberta 4
32-800 Brzesko

tel. 609 523 645
e-mail: ea.serwis@op.pl
