



**Optimum S 150G Vario Piła taśmowa z  
ramą wychylaną pod kątem i  
bezstopniowo regulowaną prędkością.  
3300150**

<http://www.elektroautomatyka.net.pl/product/show/6532>

**Cena: zł brutto**

## Cechy produktu

---

## Opis produktu

- **Cicha** praca.
- Płyta podstawowa i rama piły z **żeliwa szarego**.
- **Stabilna rama** piły daje płynność ruchu i minimalny poziom wibracji.
- **Dobrze czytelna skala** do ustawiania kąta.
- Seryjnie z **wysokiej jakości** taśmą bi-metalową.
- Napięcie taśmy piły po stronie czołowej regulowane pokrętkiem.
- **Regulowany ogranicznik** materiału do prac seryjnych.
- **Szybkie zatrzymanie** półwyrobu przez imadło szybko mocujące.
- **Kompletne wyposażenie maszyny**; użytkownik może rozpocząć produktywną pracę natychmiast po uruchomieniu.

## Dane maszyny:

- Napięcie elektryczne: 230 V / 1 Ph ~50 Hz.
- Moc silnika: 1,1 kW.
- Moc silnika pompy chłodziwa: 50 W.
- Unoszenie ramy piły: Ręczne.

- Posuw – opadanie ramy piły: Ręczne.
- Prędkość przesuwu taśmy tnącej: 20 – 65 m/min.
- Liczba stopni: Bezstopniowo.
- Wymiary taśmy tnącej: 1735 x 12,7 x 0,9 mm.
- Kąt cięcia od: 0 stopni do 60 stopni.

#### **Wymiary:**

- Głębokość z imadłem otwartym / zamkniętym: 1120 / 930 mm.
- Szerokość bez /z ogranicznikiem materiału: 510 / 720 mm.
- Wysokość dolnego / górnego położenia krańcowego ramienia piły: 1240 / 1590 mm.
- Ciężar netto: 100 kg.

- Zakresy cięcia 0 stopni, przekrój okrągły Ø 150 mm, przekrój prostokątny 150 x 160 mm.
- Zakresy cięcia 45 stopni, przekrój okrągły Ø 105 mm, przekrój prostokątny 105 x 130 mm.
- Zakresy cięcia 60 stopni, przekrój okrągły Ø 65 mm, przekrój prostokątny 65 x 65 mm.

*Zakres cięcia jest ustalany w cięciu pełnym. Przy odcinaniu zakres cięcia może być większy.*

#### **Wyposażenie standardowe:**

- Regulowany ogranicznik materiału,
- Bimetaliczna taśma tnąca,
- Podstawa maszyny
- Układ płynu chłodzącego.

#### **Akcesoria:**

##### **Taśmy piły HSS Bi-Metall M 42:**

- Zęby na cal 6 ZpZ, kąt ustawczy zęba, 10 stopni, art 3351521.
- Zęby na cal 6-10 ZpZ, kąt ustawczy zęba, 0 stopni, art 3351522.
- Zęby na cal 10-14 ZpZ, kąt ustawczy zęba, 0 stopni, art 3351538.

##### **Zestaw taśm do piły HSS Bi-Metall M 42:**

1 sztuka taśmy do piły 6 ZpZ, 10 stopni, 1 sztuka taśmy do piły 6 – 10 ZpZ, 0 stopni, 1 sztuka taśmy do piły 10 – 14 ZpZ, 0 stopni: 3351501.

---

**ELEKTRO-AUTOMATYKA Sprzedaż elektronarzędzi, urządzeń spawalniczych, maszyn budowlanych, pneumatyki, narzędzi warsztatowych, firmowych ubrań roboczych oraz maszyn ogrodowo leśnych.**

**Sklep Bochnia**

ul. Brzeska 50  
32-700 Bochnia

tel. 691 572 333  
e-mail: ea.bochnia@op.pl

**Sklep Brzesko**

ul. Szarych Szeregów 23  
32-800 Brzesko

tel. 609 523 230  
e-mail: elektro.automatyka@op.pl

**Serwis, Magazyn**

ul. Św. Brata Alberta 4  
32-800 Brzesko

tel. 609 523 645  
e-mail: ea.serwis@op.pl

---