



## Flex GSE 5R Sztłifierka do ścian i sufitów Okapi®

<http://www.elektroautomatyka.net.pl/product/show/6553>

**Cena: zł brutto**

### Cechy produktu

---

#### Opis produktu

- Elektronika: ze stabilizacją prędkości obrotowej, łagodnym rozruchem, zabezpieczeniem przeciążeniowym i ustawieniem wstępnym prędkości obrotowej za pomocą pokrętkła
- Bardzo wygodne, lekka maszyna z optymalną łatwością obsługi. Umożliwia dłuższy czas pracy przez co staje się ona bardziej komfortowa i ergonomiczna
- Obrotowy segment krawędziowy umożliwia obróbkę powierzchni na przejściach ściana/ściana i ściana /sufit
- Obrót segmentu krawędziowego następuje bez przerywania pracy przez ruch maszyny
- Łatwe prowadzenie osiągnięto dzięki zachowaniu optymalnej równowagi pomiędzy silnikiem, a głowicą szlifierską
- Niezawodne przeniesienie siły i wysoka elastyczność dzięki zastosowaniu giętkiego wału napędowego z silnika do talerza szlifierskiego.
- Poprzez taką konstrukcję ciężar głowicy żyrafy został zredukowany do minimum. Ułatwia to znacznie obsługę urządzenia.
- Głowica szlifierska mocowana na przegubach zapewnia wysoką elastyczność i optymalne dopasowanie przy szlifowaniu ścian i sufitów.
- Efektywne zasysanie między wieńcem szczotek i płytą szlifierską (okrągłą) zapobiega zatykaniu się materiału szlifierskiego i zapewnia bezpyłową pracę.
- Możliwość przyłączenia do odkurzaczy przemysłowych FLEX z systemem zaciskowym FLEX na rurze prowadzącej
- Opcjonalnie można zamontować dodatkowy uchwyt (wyposażenie dodatkowe)
- Chroniony przed pyłem włącznik
- Bardzo elastyczny przez opcjonalne przedłużenie (wyposażenie dodatkowe) o 500mm, montowany baznarzędziowo
- Dzięki rozbudowanemu asortymentowi ściernic idealne do szlifowania płyt gipsowo-kartonowych, termoizolacyjnych płyt styropianowych oraz przygotowania pod lakierowanie i polerowanie
- Innowacyjny, tekstylny system transportowy pozwala na bezwysiłkowy transport maszyny i wyposażenia dodatkowego. Okapi® nie wymaga montażu, może być natychmiast używana

#### Dane techniczne:

1. Moc pobierana: 500 Wat
2. Moc oddawana: 270 Wat
3. Prędkość obrotowa biegu jałowego: 1100-1650 /min
4. Średnica tarczy szlifierskiej maks.: 225 mm
5. Mocowanie narzędzia: mocowanie
6. Kąt nachylenia na głowicy: 100°
7. Długość: 1160 mm
8. Długość kabla: 5,0 m
9. Waga: 3,6 kg

**Wyposażenie:**

- 1 rzepowy materiał ścierny, bardzo miękki
- 1 szybko działający pierścień zaciskowy SH-FC 32
- 1 torba transportowa

---

**ELEKTRO-AUTOMATYKA Sprzedaż elektronarzędzi, urządzeń spawalniczych, maszyn budowlanych, pneumatyki, narzędzi warsztatowych, firmowych ubrań roboczych oraz maszyn ogrodowo leśnych.**

**Sklep Bochnia**

ul. Brzeska 50  
32-700 Bochnia

tel. 691 572 333  
e-mail: ea.bochnia@op.pl

**Sklep Brzesko**

ul. Szarych Szeregów 23  
32-800 Brzesko

tel. 609 523 230  
e-mail: elektro.automatyka@op.pl

**Serwis, Magazyn**

ul. Św. Brata Alberta 4  
32-800 Brzesko

tel. 609 523 645  
e-mail: ea.serwis@op.pl

---