



**Makita DLX6043T ZESTAW COMBO
DTD152 + DHP451 + DSS610 +
DGA452 + DJR186 + DML185 + BL1850
18 V + DC18RC**

<http://www.elektroautomatyka.net.pl/product/show/6629>

Cena: zł brutto

Cechy produktu

Opis produktu

Darmowa dostawa.

DLX6043T zestaw: akumulatorowa wkrętarka udarowa DTD 152, akumulatorowa wkrętarka udarowa DHP451, akumulatorowa ręczna pilarka tarczowa DSS610, akumulatorowa szlifierka kątowna DGA 452, akumulatorowa piła posuwowa DJR 186, latarka akumulatorowa DML 185, akumulator BL1850B, ładowarka DC18RC, torba.

**Akumulatorowa wkrętarka UDAROWA
DTD 152**



1. Wysoki moment obrotowy - 165 Nm.
2. Technologia XPT - podwyższona odporność na pył i wilgoć.
3. Wskaźnik poziomu naładowania akumulatora.
4. Dioda LED oświetlająca obszar roboczy z funkcją opóźnionego wygaszania.
5. Nie współpracuje z akumulatorami BL1811G, BL1813G, BL1815G (bez elektroniki) oraz akumulatorem BL1815 (18 V / 1,3 Ah).

Dane techniczne:

- napięcie zasilania: 18 V,
- typ akumulatorów: Li-ion,
- obsługiwane akumulatory: 1,3 / 1,5 / 2,0 / 3,0 / 4,0 / 5,0 Ah,
- prędkość obrotów na biegu jałowym: 0 - 2900 obr./min,
- częstotliwość uderzeń na biegu jałowym: 0 - 3500 /min,
- śruby standardowe: M5 - M16,
- śruby maszynowe: M4 - M8,
- śruba o wysokiej wytrzymałości na rozciąganie: M5 - M12,
- gwint zwykły: 22 - 125 mm,
- maks. moment obrotowy: 165 Nm,
- uchwyt narzędzia: sześciokątny 1/4",
- wymiary (długość całkowita): 137 mm,
- waga z akumulatorem (EPTA): 1,5 kg.

Akumulatorowa wkrętarka udarowa DHP 451



1. 3-biegowa wiertarko-wkrętarka udarowa.
2. 4-biegunowy silnik prądu stałego, lekki i kompaktowy.
3. Aluminiowa obudowa przekładni.
4. 2 diody LED oświetlające obszar roboczy z opóźnionym wygaszaniem.
5. Nie współpracuje z akumulatorem BL1815 (18 V / 1,3 Ah).
6. Nie współpracuje z akumulatorami BL1811G, BL1813G, BL1815G (bez elektroniki) oraz akumulatorem BL1815 (18 V / 1,3 Ah).

Dane techniczne:

- napięcie zasilania: 18 V,
- typ akumulatorów: Li-ion,
- obsługiwane akumulatory: 1,5 / 2,0 / 3,0 / 4,0 / 5,0 Ah,
- prędkość obrotowa na biegu jałowym: 1 bieg 0 - 300 obr./min,
- prędkość obrotowa na biegu jałowym: 2 bieg 0 - 600 obr./min,
- prędkość obrotowa na biegu jałowym: 3 bieg 0 - 1700 obr./min,
- częstotliwość udarów na biegu jałowym 1 bieg: 0 - 4500 /min,
- częstotliwość udarów na biegu jałowym 2 bieg: 0 - 9000 /min,
- częstotliwość udarów na biegu jałowym 3 bieg: 0 - 25500 /min,
- maksymalna średnica wiercenia w stali: 13 mm,
- maksymalna średnica wiercenia w drewnie: 65 mm,
- maksymalna średnica wiercenia w betonie: 16 mm,
- maksymalny moment obrotowy miękki / twardy: 40 / 80 Nm,
- zakres mocowania: 1,5 - 13 mm,
- wymiary (długość całkowita): 250 mm,
- waga z akumulatorem (EPTA): 2,5 kg.

Akumulatorowa ręczna pilarka tarczowa DSS 610



1. Lekka i kompaktowa pilarka tarczowa 165 mm.
2. Cięcie kątowe do 50°.
3. Łatwa w prowadzeniu w materiale dzięki diodzie LED oświetlającej obszar cięcia oraz dyszy wydmuchującej pył z linii cięcia.
4. Aluminiowa osłona tarczy tnącej.
5. Nie współpracuje z akumulatorem BL1815 (18 V / 1,3 Ah).
6. Nie współpracuje z akumulatorami BL1811G, BL1813G, BL1815G (bez elektroniki) oraz akumulatorem BL1815 (18 V / 1,3 Ah).

Dane techniczne:

- napięcie zasilania: 18 V,
- typ akumulatorów: Li-ion ,
- obsługiwane akumulatory: 1,5 / 2,0 / 3,0 / 4,0 / 5,0 Ah,
- prędkość obrotowa na biegu jałowym: 3700 obr./min,
- maksymalna głębokość cięcia przy 45°: 40 mm,
- maksymalna głębokość cięcia przy 50°: 36 mm,
- maksymalna głębokość cięcia przy 90°: 57 mm,
- średnica tarczy: 165 mm,
- średnica otworu tarczy: 20 mm,
- wymiary (długość całkowita): 347 mm,
- waga z akumulatorem (EPTA): 3,5 kg.

Akumulatorowa szlifierka kąтова DGA 452



1. Lekka i poręczna szlifierka kątowa do tarcz o średnicy 115 mm.
2. Funkcja antyrestart zabezpiecza przed przypadkowym uruchomieniem.
3. Zabezpieczenie przeciążeniowe (sygnalizowanie miganiem kontrolki).
4. Wąska obudowa silnika pozwala na wygodny i bezpieczny chwyt szlifierki.
5. Nie współpracuje z akumulatorem BL1815 (18 V / 1,3 Ah).
6. Nie współpracuje z akumulatorami BL1811G, BL1813G, BL1815G (bez elektroniki) oraz akumulatorem BL1815 (18 V / 1,3 Ah).

Dane techniczne:

- napięcie zasilania: 18 V,
- typ akumulatorów: Li-ion,
- obsługiwane akumulatory: 1,5 / 2,0 / 3,0 / 4,0 / 5,0 Ah,
- prędkość obrotowa na biegu jałowym: 11000 obr./min,
- średnica tarczy: 115 mm,
- wymiary (długość całkowita): 317 mm,
- waga z akumulatorem (EPTA): 2,3 kg.

Akumulatorowa piła posuwowa DJR186



1. Nowa pionowa konstrukcja przekładni zwiększa stabilność brzeszczotu.
2. Beznarzędziowa wymiana brzeszczotu.
3. Hamulec elektryczny.
4. Nie współpracuje z akumulatorami BL1811G, BL1813G, BL1815G (bez elektroniki) oraz akumulatorem BL1815 (18 V / 1,3 Ah).

Dane techniczne:

- napięcie zasilania: 18 V,
- typ akumulatorów: Li-ion ,
- obsługiwane akumulatory: 1,5 / 2,0 / 3,0 / 4,0 / 5,0 Ah,
- częstotliwość skoków na biegu jałowym: 0 - 2800 /min,
- długość skoku: 32 mm,
- zdolność cięcia w rurze: 130 mm,
- zdolność cięcia w drewnie: 255 mm,
- wymiary (długość całkowita): 486 mm,
- waga z akumulatorem (EPTA): 3,8 kg.

Latarka akumulatorowa DML185



1. Ergonomiczny kształt.
2. Gumowany uchwyt.
3. Głowica przestawiana w 4 pozycjach 0°, 45°, 90° i 110°.
4. Zapasowa żarówka ksenonowa przechowywana wewnątrz głowicy.
5. Zabezpieczenie chroniące przed nadmiernym rozładowaniem akumulatora.
6. Mocna obudowa zabezpiecza żarówkę przy upadku z wysokości do 1 m.

Dane techniczne:

- czas świecenia przy 3,0 Ah: 240 min,
- waga z akumulatorem (EPTA): 0,74 kg,
- wymiary (długość całkowita): 284 mm.

Akumulator BL1850B



- pojemność: 5,0 Ah,
- model: BL1850B,
- napięcie akumulatora: 18 V.

Ładowarka DC18RC



- model: DC18RC,
- napięcie akumulatora: 14,4 - 18 V,
- typ akumulatorów: Li-ion.

Torba



1. Wytrzymała torba na narzędzia wykonana z materiałów odpornych na zużycie.
2. Wiele kieszeni po wewnętrznej i zewnętrznej stronie dla elektronarzędzi i akcesoriów.
3. Plastikowe płozy na spodzie torby zapewniają większą trwałość i ochronę przed zużyciem.
4. Torba przeznaczona do przechowywania różnych elektronarzędzi i narzędzi ręcznych.
5. Wytrzymała konstrukcja.
6. Zawiera rzepy, zewnętrzne kieszenie i kieszenie zapinane na zamek.
7. Wyściełane ściany torby do ochrony narzędzi.

Dostarczane wyposażenie:

1. Akumulatorowa wkrętarka udarowa DTD152.
 2. Akumulatorowa 3-biegowa wiertarko-wkrętarka udarowa DHP451.
 3. Akumulatorowa ręczna pilarka tarczowa 165 mm DSS610.
 4. Akumulatorowa szlifierka kąтова 115 mm DGA452.
 5. Akumulatorowa piła posuwowa DJR186.
 6. 3 akumulatory BL1850B (18 V/ 5,0 Ah).
 7. Ładowarka DC18RC.
 8. Latarka DML185.
 9. Torba.
-

ELEKTRO-AUTOMATYKA Sprzedaż elektronarzędzi, urządzeń spawalniczych, maszyn budowlanych, pneumatyki, narzędzi warsztatowych, firmowych ubrań roboczych oraz maszyn ogrodowo leśnych.

Sklep Bochnia

ul. Brzeska 50
32-700 Bochnia

tel. 691 572 333
e-mail: ea.bochnia@op.pl

Sklep Brzesko

ul. Szarych Szeregów 23
32-800 Brzesko

tel. 609 523 230
e-mail: elektro.automatyka@op.pl

Serwis, Magazyn

ul. Św. Brata Alberta 4
32-800 Brzesko

tel. 609 523 645
e-mail: ea.serwis@op.pl
