



Makita DTS141RTJ1 AKUM. WKRETKARKA IMPULSOWA 18 V

<http://www.elektroautomatyka.net.pl/product/show/6676>

Cena: zł brutto

Cechy produktu

Opis produktu

- Impulsowa wkrętarka akumulatorowa z elektronicznym przełącznikiem prędkości obrotowej i częstotliwości udaru - 3 tryby + tryb "T"
- Niezwykle kompaktowa - długość całkowita 136 mm
- BLDC - bezszczotkowy silnik prądu stałego
- XPT - podwyższona odporność na pył i wilgoć
- Tryb pracy "T" - specjalny tryb do optymalnego szybkiego wkręcania śrub samowiercących
- Niski poziom hałasu - 77 dB(A) dzięki zastosowaniu nowej jednostki olejowej jako mechanizmu udarowego
- 2 udary na 1 obrót zapobiegają łatwemu wysunięciu się bitu z uchwytu
- Łatwe umieszczanie bitu w uchwycie
- Świejący w ciemności fluorescencyjny pierścień obudowy
- Ergonomicznie zaprojektowana rękojeść z miękkim chwytem
- Dioda LED oświetlająca obszar roboczy z funkcją opóźnionego wygaszania
- Wskaźnik naładowania baterii
- **Nie współpracuje z akumulatorami BL1811G, BL1813G, BL1815G (bez elektroniki)**
- Dostarczana w walizce systemowej MAKPAC z dwoma akumulatorami BL1850B (18 V / 5,0 Ah), ładowarką oraz zestawem końcówek wkrętakowych skrętnych i nasadek IMPACT GOLD

Dane techniczne:

1. Napięcie zasilania: 18 V
2. Typ akumulatorów: Li-ion
3. Obsługiwane akumulatory: 1,3 / 1,5 / 2,0 / 3,0 / 4,0 / 5,0 Ah

4. Prędkość obr. na biegu jał. 1 bieg: 0 - 1200 obr./min
5. Prędkość obr. na biegu jał. 2 bieg: 0 - 2000 obr./min
6. Prędkość obr. na biegu jał. 3 bieg: 0 - 3200 obr./min
7. Prędkość obr. na biegu jał. tryb "T": 0 - 3200 obr./min
8. Częst. udarów na biegu jał. 1 bieg: 0 - 1400 /min
9. Częst. udarów na biegu jał. 2 bieg: 0 - 2200 /min
10. Częst. udarów na biegu jał. 3 bieg: 0 - 2700 /min
11. Częst. udarów na biegu jał. tryb "T": 0 - 1400 /min
12. Śruby standardowe: M5 - M8
13. Śruby maszynowe: M4 - M8
14. Śruba o wys. wytrzym. na rozciąganie: M5 - M6
15. Gwint zwykły: 22 - 125 mm
16. Maks. moment obrotowy: 40 Nm
17. Uchwyt narzędzia: szesciokatny 1/4"
18. Wymiary (długość całkowita): 136 mm
19. Waga z akumulatorem (EPTA): 1,5 kg

Wyposażenie standardowe:

- ŁADOWARKA DC18RC 195584-2
- UCHWYT DO MOCOWANIA NA PASKU 346317-0
- WALIZKA SYSTEMOWA MAKPAC TYP 2 821550-0
- WKŁAD DO WALIZKI MAKPAC 837670-0
- 2 AKUMULATORY BL1850B (18 V / 5,0 Ah)
- ZESTAW KOŃCÓWEK WKRĘT. SKRĘTNYCH I NASADEK IMPACT GOLD

ELEKTRO-AUTOMATYKA Sprzedaż elektronarzędzi, urządzeń spawalniczych, maszyn budowlanych, pneumatyki, narzędzi warsztatowych, firmowych ubrań roboczych oraz maszyn ogrodowo leśnych.

Sklep Bochnia

ul. Brzeska 50
32-700 Bochnia

tel. 691 572 333
e-mail: ea.bochnia@op.pl

Sklep Brzesko

ul. Szarych Szeregów 23
32-800 Brzesko

tel. 609 523 230
e-mail: elektro.automatyka@op.pl

Serwis, Magazyn

ul. Św. Brata Alberta 4
32-800 Brzesko

tel. 609 523 645
e-mail: ea.serwis@op.pl
