



Neutrix WAG 40 - 230V/ 50 Hz Ostrzałka do elektrod wolframowych z zamkniętą komorą szlifowania

<http://www.elektroautomatyka.net.pl/product/show/6752>

Cena: zł brutto

Cechy produktu

Opis produktu

NEUTRIX WAG 40 - szlifierka do elektrod wolframowych jest wyposażona w zintegrowany filtr przeciwpylowy, chroniąc w ten sposób operatora i środowisko przed niezdrowymi pyłami występującymi podczas szlifowania elektrody. Filtr ten jest wymienny.

Użycie uchwytu elektrody umożliwia szlifowanie elektrod tak krótkich jak 19 mm z użyciem standardowego zacisku elektrody, i tak krótkich jak 15 mm ze specjalnym zaciskiem elektrody. Zastosowanie uchwytu elektrody również zapewnia precyzję przy szlifowaniu.

Szlifierka do elektrod **NEUTRIX WAG40** jest wyposażony w pokrywę wziernika pozwala operatorowi widzieć operację szlifowania. NEUTRIX jest łatwy w obsłudze, można dokładnie (płynna regulacja) ustawić żądany kąt szlifowania i zabezpieczyć elektrodę do uchwytu za pomocą urządzenia blokującego. Ogranicza to w znacznym stopniu nadmierne zeszlifowanie elektrody podczas samego ostrzenia.

Wyjątkowe jest to, że **NEUTRIX** wyposażony jest w płytę mimośrodową, umożliwiając regulację położenia powierzchni koła, owiększając trzykrotnie żywotność tarczy diamentowej.

Dane Techniczne:

1. Moc P1; 850 W
2. Zasilanie; 230 V / 50-60 Hz
3. Obroty; regulacja od 8.000 min do 22.000 min
4. Poziom hałasu: 88,8dB (A)
5. Poziom drgań; 5 m / s
6. Waga; 2,8 kg
7. Kasetę filtra filtr jednorazowy
8. Tarcza diamentowa; średnica 40mm

Zawartość walizki:

- Urządzenie szlifujące - głowica szlifująca z silnikiem
- Wyposażenie - uchwyt elektrody
 - tuleja zaciskowa do elektrod 1,6; 2,4; 3,2mm
- Narzędzia do obsługi
 - klucz imbusowy 8mm
 - klucz imbusowy 14mm
 - klucz płaski 13/17
 - klucz płaski 13/14
- Worek do zapakowania zużytego filtra

Urządzenie to służy wyłącznie do ostrzenia elektrod wolframowych używanych przy spawaniu techniką TIG.

- ostrzenie elektrod od 1,0 mm do 4,0 mm.
- ustawienie kąta ostrzenia od 15° do 180°.
- posiada otwór do ustawiania głębokości dla minimalnego zużycia elektrody.
- ostrzenie elektrod o długości 15 mm.
- do ostrzenia krótkich elektrod stosowane są dłuższe tuleje zaciskowe oznaczone „L”
- wyposażeniu dodatkowym (pozycja 16.1 – 16.7).
- zalecana do optymalnego i precyzyjnego wykonywania ostrzy.
- zalecana do użycia na stole lub jako ręczne urządzenie.
- posiada wbudowany wymienny filtr pyłu (typ ; 8511 K 1. H 12).

ELEKTRO-AUTOMATYKA Sprzedaż elektronarzędzi, urządzeń spawalniczych, maszyn budowlanych, pneumatyki, narzędzi warsztatowych, firmowych ubrań roboczych oraz maszyn ogrodowo leśnych.**Sklep Bochnia**

ul. Brzeska 50
32-700 Bochnia

tel. 691 572 333
e-mail: ea.bochnia@op.pl

Sklep Brzesko

ul. Szarych Szeregów 23
32-800 Brzesko

tel. 609 523 230
e-mail: elektro.automatyka@op.pl

Serwis, Magazyn

ul. Św. Brata Alberta 4
32-800 Brzesko

tel. 609 523 645
e-mail: ea.serwis@op.pl
