



Rubi EASY GRES Wiertła diamentowe na moko

<http://www.elektroautomatyka.net.pl/product/show/6758>

Cena: zł brutto

Cechy produktu

Opis produktu

- Wiertła diamentowe powlekane elektrolitycznie do pracy z wiertarką elektryczną bez udaru.
- Jakość diamentu pozwala na wiercenie otworów w gresie, gresie porcelanowym, granicie, marmurze i szkłe.
- Idealne do wykończania łazienki i umieszczenia elementów dekoracyjnych na dowolnej powierzchni ceramicznej.
- Używać zawsze z prowadnicą Easy Gres, która pozwala na odpowiednie prowadzenie i chłodzenie, co gwarantuje dokładność i dobre wykończenie.
- Średnia trwałość do 15 otworów, w zależności od wierconego materiału. Korpus stalowy, końcówka powlekana elektrolitycznie diamentem.
- Otwór w powierzchni bocznej wiertła umożliwia lepsze chłodzenie i usuwanie urobku po wierceniu.
- Zalecana obroty robocze w zakresie 400-1000 obr/min. w zależności od materiału.
- Nie przekraczać zalecanej prędkości obrotowej i nie wywierać nadmiernego nacisku przy wierceniu, co pozwoli na uzyskanie najlepszych rezultatów wiercenia oraz wydłużenie żywotności wiertła.

Zalecane do pracy z każdym rodzajem płytek ceramicznych i innych materiałów, takich jak marmur, granit. Wiertła diamentowe EASYGRES są powlekane elektrolitycznie i przeznaczone do pracy z wiertarką elektryczną bez udaru. Jakość diamentu pozwala na wiercenie otworów w gresie, gresie porcelanowym, granicie, marmurze i szkłe. Wiertła EASYGRES o średnicy 6-12 mm są idealne do wykańczania łazienki i umieszczenia elementów dekoracyjnych na dowolnej powierzchni ceramicznej. Powinno się ich używać zawsze z prowadnicą EASYGRES zapewniającą chłodzenie i centrowanie wiertła.

Koronki EASYGRES o średnicy 20-120 mm pozwalają na profesjonalne przygotowanie otworów pod instalacje wodne, odpływy, puszkę elektryczne itd.

Średnia trwałość wiertel EASYGRES różni się zależnie od średnicy. Dla wiertel 6-12 mm jest to 10 otworów, a dla koronek 20-120 mm 25 otworów. Średnia trwałość wiertel zawsze zależy od typu materiału i jego grubości, oraz odpowiedniego chłodzenia i użytkowania.

Wiertła EASYGRES mogą wykonywać otwory do 25 mm głębokości.

Boczny otwór pozwala na lepsze chłodzenie i usuwanie pozostałości po wywierceniu każdego otworu. Należy pamiętać o każdorazowym oczyszczeniu i sprawdzeniu wiertła przez rozpoczęciem wiercenia.

Zalecana szybkość robocza wiertła wynosi od 400 do 1000 obr/min. w zależności od rodzaju wierconego materiału. Dla zapewnienia dobrego wykończenia otworu oraz trwałości wiertła nie należy przekraczać podanych wielkości obrotowych, ani nie wywierać nadmiernego nacisku na wiertło podczas pracy.

ELEKTRO-AUTOMATYKA Sprzedaż elektronarzędzi, urządzeń spawalniczych, maszyn budowlanych, pneumatyki, narzędzi warsztatowych, firmowych ubrań roboczych oraz maszyn ogrodowo leśnych.

Sklep Bochnia

ul. Brzeska 50
32-700 Bochnia

tel. 691 572 333
e-mail: ea.bochnia@op.pl

Sklep Brzesko

ul. Szarych Szeregów 23
32-800 Brzesko

tel. 609 523 230
e-mail: elektro.automatyka@op.pl

Serwis, Magazyn

ul. Św. Brata Alberta 4
32-800 Brzesko

tel. 609 523 645
e-mail: ea.serwis@op.pl
