



Metallkraft WPP Hydrauliczna prasa warsztatowa

<http://www.elektroautomatyka.net.pl/product/show/6776>

Cena: zł brutto

Cechy produktu

Opis produktu

- Stabilna konstrukcja spawana
- Mocna rama z otworami do przestawiania stołu roboczego
- Niezawodny, wyjątkowo precyzyjny układ hydrauliczny produkcji europejskiej
- Ciśnienie wytwarza się uruchamiając:
 - WPP 15 do WPP 30 pompę ręczną
 - WPP 15 BK do WPP 30 BK pompę ręczną i nożną
- Wszystkie modele WPP z ruchomym siłownikiem (poza WPP 50 M)
- niezawodny, wyjątkowo precyzyjny układ hydrauliczny produkcji europejskiej
- z chromowanymi tłokami siłownika
- Siłę nacisku można odczytać na manometrze
- z automatycznym powrotem tłoka, z zaworem bezpieczeństwa do ochrony przed przeciążeniem

WPP 15 T:

- Prasa stołowa
- Pompa ręczna

WPP 15:

- Prasa kolumnowa
- Pompa ręczna

WPP 30:

- Prasa kolumnowa
- Wyposażona w windę do podnoszenia i opuszczania stołu roboczego
- Pompa ręczna

WPP 50 BK:

- Wyposażona w windę do podnoszenia i opuszczania stołu roboczego
- Pompa ręczna i nożna

WPP 50 M:

- W automatycznym przełączaniu z przyspieszonego biegu jałowego na wolniejszy bieg roboczy siłownika
- Niezawodny, wyjątkowo precyzyjny układ hydrauliczny produkcji europejskiej
- Z zaworem bezpieczeństwa chroniącym przed przeciążeniem
- Wyposażona w windę do podnoszenia i opuszczania stołu roboczego
- Automatyczne przełączanie prędkości roboczej

Dane techniczne:

Dane techniczne	WPP 15 T	WPP 15	WPP 20	WPP 30	WPP 20 BK	WPP 30 BK	WPP 50 BK	WPP 50 M
A – wysokość	1350 mm	1890 mm	1900 mm	1980 mm	1750 mm	1920 mm	2000 mm	2290 mm
B – szerokość bez pompy	690 mm	620 mm	770 mm	890 mm	870 mm	990 mm	990 mm	985 mm
C – głębokość	500 mm	600 mm	600 mm	600 mm	650 mm	650 mm	650 mm	650 mm
D – szerokość w świetle	550 mm	500 mm	610 mm	710 mm	690 mm	790 mm	790 mm	790 mm
E – głębokość ramy	150 mm	150 mm	150 mm	150 mm	180 mm	200 mm	210 mm	210 mm
F – wysokość w świetle	550 mm	1000 mm	1000 mm	1000 mm	950 mm	1030 mm	1000 mm	1050 mm
G – skok toka	160 mm	160 mm	160 mm	160 mm	160 mm	160 mm	150 mm	250 mm
H – szerokość z pompą	900 mm	900 mm	950 mm	1150 mm	1010 mm	1240 mm	1400 mm	1350 mm
Przesuw tłoka	340 mm	340 mm	380 mm	450 mm	450 mm	550 mm	500 mm	-
Moc	15 t	15 t	20 t	30 t	20 t	30 t	50 t	50 t
Posuw wolny	-	-	-	-	-	-	-	1,5 mm/s
Posuw szybki	-	-	-	-	-	-	-	10 mm/s
Moc silnika	-	-	-	-	-	-	-	1,5 kW
Podłączenie elekt. 50 Hz	-	-	-	-	-	-	-	230/400V
max. obciążenie szczęk pryzmowych	3,5 t	3,5 t	5 t	7,5 t	5 t	7,5 t	12,5 t	12,5 t
Waga	105 kg	120 kg	140 kg	230 kg	210 kg	280 kg	360kg	420 kg

ELEKTRO-AUTOMATYKA Sprzedaż elektronarzędzi, urządzeń spawalniczych, maszyn budowlanych, pneumatyki, narzędzi warsztatowych, firmowych ubrań roboczych oraz maszyn ogrodowo leśnych.

Sklep Bochnia

ul. Brzeska 50
32-700 Bochnia

tel. 691 572 333
e-mail: ea.bochnia@op.pl

Sklep Brzesko

ul. Szarych Szeregów 23
32-800 Brzesko

tel. 609 523 230
e-mail: elektro.automatyka@op.pl

Serwis, Magazyn

ul. Św. Brata Alberta 4
32-800 Brzesko

tel. 609 523 645
e-mail: ea.serwis@op.pl